

实地认证专业pp板材批发 pp塑料板 白色pp板

产品名称	实地认证专业pp板材批发 pp塑料板 白色pp板
公司名称	上海联晨橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1-5 厂商:联晨 厚度:1-30m
公司地址	上海嘉定区环城路200号C144
联系电话	021-59509209 18917371626

产品详情

一、pp板的优点

- 1、坚硬度高，熔点高。
- 2、较低的热扭曲温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性。
- 3、抗冲击强度高，pp的强度随着乙烯含量的增加而增大。
- 4、表面刚度和抗划痕特性好，pp板采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对pp进行改性，流动率mfr范围在1~40，低mfr的pp材料抗冲击特性较好但延展强度较低。因此，通常pp板不存在环境应力开裂问题。
- 5、pp板的收缩率相当高。pp板由于是半结晶性材料，收缩率一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比pe-hd等材料要好得多。
- 6、具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。

二、pp板分类

1、纯pp板：

纯pp板密度小，易焊接和加工，具有优越的耐化性，耐热性及耐冲击性、无毒、无味是目前最符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色，微机色，其它颜色也可按客户要求定做。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中pp厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

2、聚丙烯（pp）挤出板材

它是pp树脂添加各种功能助剂挤出、压光、冷却、切割等工艺过程而制成的塑料板材。

3、玻纤增强pp板

玻纤增强pp板（frpp板）：通过20%被玻纤增强后，除保持原有的优良性能外，强度，刚性等均较pp提高一倍，而且具有良好的耐热性，低温冲击性，防腐耐电弧性，低收缩率。特别适用于化纤、氯碱、石油、染料、农药、食品、医药、轻工、冶金、污水处理等领域。

三、pp板的特征

pp挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。

四、pp板的应用范围

1.广告看板；

2.回收箱，包括各行业重复使用回收箱、蔬果包装箱、储衣箱、文具箱；

3.工业用板，包括电线电缆外覆包装保护，玻璃、钢板、各种物品外包装保护，垫板、置物架、隔板、底板等；

4.保护板，以纸板、三夹板保护施工中建材的时代一去不复返，随着时代进步和品味的提升，确保装潢设计在完工启用前的完整，应给予适当的保护才能维持作业的经济性、安全性和方便性，另有大楼电梯、地板验收前的保护。

5.电子工业保护。导电性包装制品主要使用在ic晶圆、ic封装、测试、tft-lcd、光电等电子零部件之包装上，目的都是为了避免其它带电荷物品与其接触，造成零件因电荷摩擦产生火花损害。另外还有导电、防静电性塑料板、周转箱等等。

pp板可用于除上述产品外，还应用于洗衣机背板、电冰箱隔温层、冷冻食品、药品、糖酒等包装上。还可利用中空板生产线生产pe中空板以供应城市建设、农村所需的保温室隔板。

五、pp板的规格尺寸

产品厚度：0.5-100mm 产品最大幅宽：1500mm

产品长度：100-10000mm 推荐规格：1500×3000mm 1220×2440 1000×2000

改性pp板（钙塑板）：尺寸稳定好，价格低，刚性，耐热性等均较纯pp有一定提高。颜色一般为绿色、白色、米黄色。主要用来做水箱，三相分离器得产品。

产品厚度：2-30mm

推荐规格：1000×2000mm

六、pp板的颜色

pp板颜色一般为绿色、瓷白色、乳白色、半透明、米灰色，还可以订做其它颜色。

上海联晨橡塑有限公司位于中国上海嘉定区方泰国际机电五金城金旺路17-19号，上海联晨橡塑有限公司是一家尼龙制品、有机玻璃板、pp板、pom工程塑料、电木板、胶木板、聚氨酯板棒、四氟材料、pp棒、pvc板、pvc棒、pvc软板、abs板、pc板、亚克力板、橡胶板、胶木棒、环氧棒、硅胶板等产品的经销批发的有限责任公司(自然人投资或控股)。上海联晨橡塑有限公司经营的尼龙制品、有机玻璃板、pp板、pom工程料、电木板、胶木板、聚氨酯板棒、四氟材料、pp棒、pvc板、pvc棒、pvc软板、abs板、pc板、亚克力板、橡胶板、胶木棒、环氧棒、硅胶板畅销消费市场。上海联晨橡塑有限公司的产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。上海联晨橡塑有限公司经销的尼龙制品、有机玻璃板、pp板、pom工程塑料、电木板、胶木板、聚氨酯板棒、四氟材料、pp棒、pvc板、pvc棒、pvc软板、abs板、pc板、亚克力板、橡胶板、胶木棒、环氧棒、硅胶板品种齐全、价格合理。上海联晨橡塑有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系人：茅开馥

联系电话：18917371626

固定电话：021-59162987

本产品的长度是1-5，厂商是联晨，厚度是1-30m，每件重量是100-1000，用途是机械加工，最大幅宽是100-2000