

全新料PP板 微机色pp板 乳白pp板 pp板材 耐腐蚀易焊接

产品名称	全新料PP板 微机色pp板 乳白pp板 pp板材 耐腐蚀易焊接
公司名称	山东金天成塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	长度:15m 厂商:山东金天成塑料制品有限公司 厚度:3-40mm
公司地址	山东省滨州市邹平县邹周路中段
联系电话	86-05434225999 18654375806

产品详情

1. pp板的各种名称：

pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯都可以叫做此类产品的名称。2. pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯什么材料呢？

pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯是一种半结晶性材料。它比pe要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的pp温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的pp材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的pp材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。pp的强度随着乙烯含量的增加而增大。pp的维卡软化温度为150 。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。pp不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对pp进行改性。pp的流动率mfr范围在1~40。低mfr的pp材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同mfr的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，pp的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比pe-hd等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的pp材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。pp也不象pe那样在高温下仍具有抗氧化性。

3. pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯有什么用途呢？

耐酸碱设备，电镀设备、太阳能光伏设备、环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中pp厚板材广泛用于冲压板，冲床垫

板等。

1). 广告看板； 2). 回收箱，包括各行业重复使用回收箱、蔬果包装箱、储衣箱、文具箱； 3). 工业用板，包括电线电缆外覆包装保护，玻璃、钢板、各种物品外包装保护，垫板、置物架、隔板、底板等； 4). 保护板，以纸板、三夹板保护施工中建材的时代一去不复返，随着时代进步和品味的提升，确保装潢设计在完工启用前的完整，应给予适当的保护才能维持作业的经济性、安全性和方便性，另有大楼电梯、地板验收前的保护。 5). 电子工业保护。导电性包装制品主要使用在ic晶圆、ic封装、测试、tft-lcd、光电等电子零部件之包装上，目的都是为了避免其它带电荷物品与其接触，造成零件因电荷摩擦产生火花损害。另外还有导电、抗静电性塑料板、周转箱等等。pp板可用于除上述产品外，还应用于洗衣机背板、电冰箱隔温层、冷冻食品、药品、糖酒等包装上。还可利用中空板生产线生产pe中空板以供城市建设、农村所需的保温室隔板。

4.pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯具体有什么特点呢？

pp挤出板材具有质轻、厚度均匀、表面光滑平整、耐热性好、机械强度高、优良的化学稳定性和电绝缘性、无毒等特征。pp板广泛应用于化工容器、机械、电子、电器、食品包装、医药、装潢和水处理等领域。pp板实用温度可达100度。

5.pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯常用规格型号：

长款尺寸：正常库存规格为1000*2000
1300*2000，其他规格可以根据客户要求定做，因为定做要单独调整模具所以定做的话要有一定量才可以

厚 度：可以生产1-40mm厚度
pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯。

颜 色：颜色可以根据客户要求，或者来样颜色加工。

6.此类pp板、pp板材、pp塑料板、食品级pp、食品级塑料、聚丙烯储罐、pp聚丙烯产品特性：

- 无臭、无毒、无味；
- 能在100℃下长期使用不变形；
- 电绝缘性能、化学稳定性；
- 极易加工，焊接性能优异；

2014年9月14日，山东金天成塑料制品有限公司成功发货韩国js项目50余吨pp板，其中最长规格为13.5米长，因为pp板的特性及长度导致装车十分困难，但是我们金天成员工不畏艰难运用两辆叉车同时配合，货车司机前后运动配合，最终pp板全部装上货车运往天津港，山东金天成pp板即将运往韩国。上图为叉车司机装载13.5米pp板。

山东金天成塑料制品有限公司成立于一九九零年，是国内生产塑料板材的专业生产商。经过数十年的不懈努力，并引进国内最先进的设备，齐全的检测系统、雄厚的技术力量、科学完善的管理体系，已发展成集科研、生产、销售于一体的现代化企业。公司地处全国百强县之一邹平县，厂区面积40000m²，固定资产4000多万元，拥有十几条先进的板材生产线，年生产能力达20000吨，同时培养了一大批专业的生产技术人员和现代化经营运作的管理人员。主要产品：pvc硬板、pvc软板、pvc透明板、

pvc发泡板、cpvc板、pp板材、pe板材以及各种塑料焊条，并承接各种塑料焊接工程。其中pvc挤出厚板最厚可达60mm，最宽可达1.7米，均为国内首家。pp板最宽可达2.2米，最厚可达40mm。产品广泛应用于环保设备、化工、石油、电镀、矿山、电子、建筑、稀有金属和稀土萃取、食品、医药、航天以及广告装潢等多种行业，产品销售已覆盖全国各个省、市及自治区，并已经远销国外。企业以“诚信经营、开拓创新、精益求精、让客户满意”为经营宗旨，以良好的产品质量和优质的售后服务，以及优惠的市场价格赢得了市场，赢得了广大客户的一致好评。并于2002年底顺利通过iso9001：2000国际质量管理体系认证，为产品质量提供了实质、可靠性的验证。

联系人：李晓婷 电话：186564375806

q q：420864639

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

【知识小普及】pp板是一种半结晶性材料。它比pe要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的pp温度高于0 以上时非常脆，因此许多商业的pp材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的pp材料有较低的热扭曲温度（100 ）、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度。pp的流动率mfr范围在1~40。低mfr的pp材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同mfr的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，pp的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比pe-hd等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的pp材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。

pp板好坏的辨认：

- 1.看其表面光泽度 光泽度差的是再生pp挤出板 聚丙烯挤出板材
- 2.看其韧性 纯原料pp聚丙烯塑料板韧性极好 可微弯
- 3.看其切割面 再生塑料切割后里面会有颜色不同的杂料
- 4.看其密度 pp聚丙烯密度为0.91~0.93 浮在水面上的均为原料聚丙烯
- 5.对其加热焊接 再生塑料焊接时会有烟

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

本产品的长度是15m，厂商是山东金天成塑料制品有限公司，厚度是3-40mm，每件重量是不定，用途是

化工，机械，防腐工程，环保设备，最大幅宽是2m，外观是光滑平整、厚度均匀，常规尺寸是1*2m、1.3*2m，颜色是乳白、微机灰、可定做