

## 不锈钢窗纱，304不锈钢窗纱，30目不锈钢窗纱厂家零售，

产品名称	不锈钢窗纱，304不锈钢窗纱，30目不锈钢窗纱 厂家零售，
公司名称	永康市五金城惠祥丝网经营部
价格	面议
规格参数	材质:304不锈钢丝 规格:70,80,90,1米，1.2米，1.5米宽 孔径:30目（mm）
公司地址	浙江永康市五金城金城市场五金二街93号
联系电话	057987214859 13221275525

## 产品详情

材质：302 304 304I 316 316I

规格：0.6米—1.5米宽 18目—30目

本产品采用平织工艺织造，具有良好的透气、透光等性能，是目前我国普通尼龙窗纱的替代产品，该产品档次高，用途广，是目前高档写字楼、住宅及各种建筑、畜牧场、果园等门窗首选的防护产品。

a：防鼠，强度高韧性强、可避免由于老鼠进屋引起的一系列卫生问题。

b：防蚊蝇，在防普通的蚊蝇和昆虫的基本用途外还可预防一种潮湿地方细小的麦麦蚊。

c：防火，耐高温、阻燃，现在的建筑都有消防设施，但一般的尼龙窗纱不能防火，不锈钢材质的窗纱则能达到基本防火需求。

d：透气、透光，本产品表面色泽光亮美观，于普通尼龙窗纱相比可更好的增加空气流通率和阳光的光线照射。

不锈钢材质说明：

302包括8-10 ni

304包括8-10 ni

304I包括9-13 ni

316包括10-14 ni

## 316l包括12-15 ni

规格	重量 (kg)	规格	重量 (kg)
3目x1.00mm	42-45	20目x0.40mm	46-50
3目x1.20mm	60-64	20目x0.45mm	58-60
4目x0.70mm	27-29	20目x0.50mm	61-64
4目x0.80mm	35-37	22目x0.35mm	38-41
4目x1.00mm	58-60	24目x0.17mm	9-10
6目x0.70mm	42-44	24目x0.19mm	11-12.5
6目x0.60mm	29-32	24目x0.21mm	13-15
6目x0.50mm	19-23	24目x0.23mm	16.5-18
8目x0.35mm	13-15	24目x0.25mm	19.5-21.5
8目x0.40mm	18-20.5	24目x0.27mm	23-25.5
8目x0.45mm	23-25	24目x0.30mm	28-31
8目x0.50mm	28.5-30	24目x0.35mm	39-43
8目x0.55mm	33-36	28目x0.25mm	24-25
10目x0.30mm	13-15	30目x0.15mm	9-10
10目x0.35mm	16.5-18.0	30目x0.17mm	11-12
10目x0.37mm	19-20.5	30目x0.19mm	13-15
10目x0.40mm	23-25	30目x0.21mm	16-19
10目x0.45mm	29-30.5	30目x0.23mm	20-22
10目x0.50mm	33.5-36	30目x0.25mm	24-26
12目x0.30mm	13.5-15.5	30目x0.27mm	29-31
12目x0.35mm	19-21.0	30目x0.28mm	34-36
12目x0.37mm	24-25	30目x0.30mm	38-41
12目x0.40mm	26.5-28	40目x0.12mm	8-8.5
12目x0.45mm	33-35	40目x0.13mm	9-10
12目x0.50mm	43-45	40目x0.15mm	11-12
14目x0.27mm	13-15	40目x0.17mm	13.5-16
14目x0.30mm	17-20	40目x0.19mm	18-20
14目x0.35mm	23-25	40目x0.21mm	23-25.5
14目x0.37mm	26-29	40目x0.23mm	27-30
14目x0.40mm	30-32	40目x0.25mm	33-37
16目x0.25mm	13-15	50目x0.12mm	9-9.5
16目x0.27mm	15.5-17	50目x0.13mm	11-12.5
16目x0.30mm	19-21	50目x0.15mm	14-16
16目x0.35mm	26-28	50目x0.17mm	18-19.5
16目x0.37mm	29-32	50目x0.19mm	23.5-26
16目x0.40mm	35-37.0	50目x0.21mm	28.0-32
16目x0.45mm	47-48	60目x0.12mm	11-12
18目x0.23mm	13-14.5	60目x0.13mm	14-15
18目x0.25mm	14-15.5	60目x0.15mm	18-20
18目x0.27mm	18-19.5	60目x0.17mm	23-26
18目x0.30mm	22.5-24.5	60目x0.19mm	29-32
18目x0.35mm	29-30.5	80目x0.09mm	9-9.5
18目x0.40mm	41-44	80目x0.10mm	10.5-11.5
18目x0.50mm	67-70	80目x0.12mm	15-16.5
20目x0.19mm	9-10.5	100目x0.08mm	8.5-9
20目x0.21mm	11-12.5	100目x0.09mm	11.5-12

20目x0.23mm	13-15.5	100目x0.10mm	13-15
20目x0.25mm	16-18	120目x0.07mm	8-8.5
20目x0.27mm	19-21	120目x0.08mm	11-11.5
20目x0.29mm	22.5-24	120目x0.09mm	13.5-14
20目x0.30mm	24-27.5	150目x0.06mm	7.5-8
20目x0.35mm	32-36	150目x0.07mm	10.5-11
20目x0.37mm	38-41	200目x0.05mm	7-7.5

本产品的材质是304不锈钢丝，规格是70,80,90,1米，1.2米，1.5米宽，孔径是30目（mm），丝径是38丝，40丝（mm），编织方法是平纹编织，过滤精度是精密，最大压差是2，使用温度是20，用途是防蚊虫，防灰尘，铝合金门业，产地是永康市