

## 304不锈钢电焊网 网孔8X8mm 丝径0.9

产品名称	304不锈钢电焊网 网孔8X8mm 丝径0.9
公司名称	成都弘鑫源金属丝网有限公司
价格	3.80/件
规格参数	材质:304 规格:0.25-3寸 孔径:8X8 ( mm )
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋21层2110号
联系电话	13076078088 13076078088

## 产品详情

不锈钢电焊网是不锈钢丝排焊而成，网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好。2 不锈钢电焊网

材质采用:316 316l 304l 304hc 304 302 等钢优级不锈钢为材料,不锈钢电焊网具有及强的防腐抗氧化能力,焊点牢固，拉力强，手感好，表面光亮，耐腐蚀性，等特点，产品通过精密的自动化机械技术加工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象。3 不锈钢电焊网工艺

分先编后镀、先镀后编两种。4 不锈钢电焊网用途

可以广泛用于土木建筑批水泥，饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护，高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。也可用于建筑业、公路、桥梁作钢筋。用于机械防护，工业，农业，建筑等。5 产品说明

不锈钢电焊网可用作家禽笼、盛蛋筐、通道围栏、排水槽、门廊防护栏、防鼠网、机械防护罩、家畜及植物围栏、栅架等。6 不锈钢电焊网

宽度x 孔尺寸x 孔尺寸x 丝径	长度	重量 ( kg )
36 " x $\frac{14}{16}$ " x $\frac{14}{16}$ " x 23g	6m	5
36 " x $\frac{14}{16}$ " x $\frac{14}{16}$ " x 23g	30m	23
48 " x $\frac{14}{16}$ " x $\frac{14}{16}$ " x 23g	6m	7
48 " x $\frac{14}{16}$ " x $\frac{14}{16}$ " x 23g	30m	31
36 " x $\frac{12}{16}$ " x $\frac{12}{16}$ " x 19g	6m	8
36 " x $\frac{12}{16}$ " x $\frac{12}{16}$ " x 19g	30m	39
48 " x $\frac{12}{16}$ " x $\frac{12}{16}$ " x 19g	6m	11
48 " x $\frac{12}{16}$ " x $\frac{12}{16}$ " x 19g	30m	55
36 " x $\frac{12}{16}$ " x $\frac{12}{16}$ " x 16g	6m	14

36 " x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 16g	30m	69
48 " x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 16g	6m	19
48 " x $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " x 16g	30m	92
36 " x 1" x 1" x 16g	6m	7
36 " x 1" x 1" x 16g	30m	34
48 " x 1" x 1" x 16g	6m	10
48 " x 1" x 1" x 16g	30m	46
48 " x 3" x 1" x 16g	6m	7
48 " x 3" x 1" x 16g	30m	31

注：不锈钢电焊网规格比较多，长度也不是固定不变的。

本产品的材质是304，规格是0.25-3寸，孔径是8X8（mm），丝径是0.9（mm），编织方法是平纹编织，过滤精度是8X8mm，大压差是0，使用温度是800，用途是过滤、防护、筛选，产地是泊林丝网