

PAI板 (聚酰亚胺板)

产品名称	PAI板 (聚酰亚胺板)
公司名称	深圳市惠佳虹塑胶材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:PAI 长度:310 (m) 厂商:杜邦
公司地址	深圳市惠佳虹塑胶材料有限公司
联系电话	86-075529376646/29376572

产品详情

产品介绍

产

pai (聚酰亚胺)

pai板：英文名称polyamideimide，是一类含有酰胺基的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性，在高温环境下，具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。

torlon 4203 pai 4203 (黄褐色)

是pai中韧性和冲击强度最佳的一种。因其固有的耐高温、尺寸稳定怀好和良好的机加工性能。torlon 4203 pai 常用于高技术设备精密零件制作。而且，由于其良好的电绝缘性，使之在电气元件领域得到广泛应用。

torlon 4301 pai (深绿色)

填充了ptfe和石墨，与未填充者相比，耐磨性好，摩擦系数低。torlon 4301pai在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能。该级别材料多用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件。

torlon 5530 pai (墨绿色)

填充30%的玻璃纤维增强，与torlon 4203 pai相比表现出刚性好、强度大及抗蠕变性好。很适合制造结构件，在高温下长时间支撑固定负荷工作。而且由于torlon 5530 pai在250 表现出极佳的尺寸稳定性，使之非常普遍地用于制作精密零件，例如电子和半导体工业。关于torlon 5530 pai用作滑动零件，应仔细检查其适应性，因为玻璃纤维会划伤表面。

气中允许工作温度非常高，在250 温度范围内有最好的尺寸稳定性，优秀的耐磨和摩擦性能，突出的抗线性能，优越的抗高能辐射性能，固有的低可燃性。高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小。

常用于高技术设备精密零件的制作，以及耐磨要求极高的场合，电子和半导体工业。用于高温、高真空、强辐射、超低温条件工作的产品，航天航空，石油钻井设备等。

重要提示

· torlon ® 有极易受各种化学破坏的缺点。蒸汽也将使该种材料性能迅速降低。当需要在高温上工作又特别需要化学性能和抗水解性能时，peek 可能是理想材料。

· 由于torlon ® 有相当高的吸湿性，如零件在高温下工作或加工精度要求较高时，在安装前应干燥处理，如果潮湿而零件又迅速在200 以上的环境下工作，将导致热冲击变形

产地：德国、瑞士、美国、日本

产品介绍

售后说明

注:凡在本店购买产品的顾客朋友均视为已阅读此"须知"

1.本店价格都是以“件”为单位，因为有很多种价格，所以正常请咨询后再下单，规格尺寸弄清楚再拍下，如果拍下后不联系客服又不在留言处说明的,本店一律不能为您发货;

2.关于运费:本店不承担所有材料的运费.由于每位顾客的所在地离深圳远近不一样,购买量也不相同,所以本店不好在运费上标是多少,请大家看清楚再下单.如果拍下后不联系客服又不在留言处说明的,本店一律不能为您发货;

3. 快递与货运: 本店小件货物发快递，快递要求货物的长宽必须在 60*60cm 以内，默认为申通快递，如客户有要求其它快递公司的，请通知掌柜。大件货物选择国内正规货运公司承运,如德邦/天地华宇/新邦等大型货运公司,所以顾客朋友无须担心乱收运费,具体运费也可以咨询客服人员;

4.取货流程:小件物品快递送货上门。大件货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;

5.运输时间:广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-7天可到.7天后仍未收到提货电话通知

的请及时联系客服人员跟进。

拍下前请和店主联系！运费按实际收取，物流一般是到付，本店不收取任何运费。

本店板材大量切零，厚薄均可！

亲、拍下前，请咨询一下我们，由于市场的起伏！价格也会有所变动哦！

如果自作主张其拍下,一切后果自负，本店不承担任何责任！

关于运费的标准：联系旺旺szjh

亲：有疑问请致电：136 4140 8566 qq：651950333

我们随时为您服务，恭候您的来电！

本产品的材质是PAI，长度是310（m），厂商是杜邦，厚度是3-50（mm），每件重量是2（kg），用途是工业零件，最大幅宽是1（m）