

# 聚四氟乙烯软板 ptfе

产品名称	聚四氟乙烯软板 ptfе
公司名称	陕西天工氟塑新材料发展有限公司
价格	面议
规格参数	材质:ptfe 长度:0.15*0.15~1.5*1.5 ( m ) 厂商:天工
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市大庆路368号(原108号 )
联系电话	86 029 84294437/88629270 13709148800

## 产品详情

我公司专业生产加工电炉用聚四氟乙烯板，可以根据用户要求定做加工。

<b>【说明】</b>		
聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在已知塑料中它具有最好的耐化学腐蚀性能，不老化，在已知固体材料中它具有最佳的摩擦系数，在无负荷情况下能在-180% ° c - +260 ° c使用。		
<b>【规格】</b>		
长度(mm) × 宽度(mm)	厚度(mm)	
	公称	公差
150 × 150	1.0 - 30	± 0.30 - ± 0.50
250 × 250	1.5 - 30	± 0.30 - ± 0.50
300 × 300	1.5 - 30	± 0.30 - ± 0.50
450 × 450	1.5 - 30	± 0.30 - ± 0.50
600 × 600	2 - 30	± 0.30 - ± 0.50
800 × 800	3 - 30	± 0.30 - ± 0.50
1000 × 1000	3 - 30	± 0.30 - ± 0.50
1200 × 1200	3 - 30	± 0.30 - ± 0.50
1000 × 2000	5 - 35	± 0.30 - ± 0.50
1500 × 1500	5 - 30	± 0.30 - ± 0.50
1800 × 1800	8 - 30	± 0.30 - ± 0.50
2000 × 2000	8 - 30	± 0.30 - ± 0.50
<b>【主要技术指标】</b>		
项目名称	单位	指标
表观密度	g/cm <sup>3</sup>	2.10 - 2.30
拉伸强度	mpa	15.0
断裂伸长率	%	150

解电强度	kv/mm	10
<b>【用途】</b>		
耐腐蚀衬里材料及密封衬里，支承滑块、道轨、电绝缘零件。		

本产品的材质是ptfe，长度是0.15\*0.15~1.5\*1.5（m），厂商是天工，厚度是0.05-3（mm），每件重量是0.4-9（kg），用途是化工，最大幅宽是1.5（m），外观是表面光滑无杂质