

免烧砖机托板 根据客户要求定做各种尺寸 耐磨 抗冲击力强 不起层

产品名称	免烧砖机托板 根据客户要求定做各种尺寸 耐磨 抗冲击力强 不起层
公司名称	郑州中鼎大地机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	长度:电话联系 (m) 厂商:中鼎 厚度:电话联系 (mm)
公司地址	郑州市二七区马寨工业集聚区东方路9号
联系电话	0371-67861307 15981973252

产品详情

砖机托板是砖机生产过程中托起砖胚的辅助设备。免烧砖托板根据制作材料的不同分为：实木免烧砖托板，竹免烧砖托板，塑料免烧砖托板，钢制免烧砖托板，橡胶免烧砖托板，复合免烧砖托板等。

一、实木高压复合托板现有2种：

实木高压复合托板板，pf实木复合托板。

1、实木高压复合托板：实木高压板是选用一种不易腐烂的实木板材做力板，表面是选用耐片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用普通树脂胶，通过热压机中温高压复合而成。此托板的特点是：不腐烂，耐磨，抗冲击力强，无膨涨形象，不易起层，20mm厚的成品板只有5层左右。综合性能指数：此托板轻、薄、耐用。喜潮湿，外观一般，感观单薄。适应于大中小型砖厂选用。

2、pf实木复合板。pf实木复合板选用一种不易腐烂的板材做力板，表面是选用耐磨片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用pf高档树脂，通过热压机高温高压复合而成。此托板的特点：单个重量轻，耐磨，抗冲击力强，耐高温达100度左右，不易起层，30mm厚的成品板只有7层左右。综合性能指数：轻、薄、高温蒸煮膨涨率较底。外观一般。适应于大中小型砖厂及蒸气砖厂选用。

本产品的长度是电话联系 (m)，厂商是中鼎，厚度是电话联系 (mm)，每件重量是电话联系 (kg)，用途是砖机托板，最大幅宽是根据要求定做 (m)