

# 进口/国产PE板 耐酸碱白色/黑色PE棒 高钢度聚乙烯板 可切割

产品名称	进口/国产PE板 耐酸碱白色/黑色PE棒 高钢度聚乙烯板 可切割
公司名称	深圳市南腾塑胶实业有限公司
价格	面议
规格参数	长度:2 ( m ) 厂商:南腾 厚度:1-200 ( mm )
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区爱民路3-4号
联系电话	0755-29307275 13417457927

## 产品详情

pe

介绍 英文名称high density polyethylene

，中文：聚乙烯板。pe板材是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态hdpe的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。特性 pe板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐pe板蚀，例如腐蚀性氧化剂（浓硝酸），芳香烃（二甲苯）和卤化烃（四氯化碳）。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。hdpe具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40f低温度下均如此。各种等级hdpe的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的hdpe品级；在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。规格性能 具有韧性高，抗拉，耐磨性能好等特点。在化工，服装，包装，食品等领域有广泛应用。可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，磨砂。ldpe(高压低密聚乙烯)性质较柔软，机械强度较低，熔点亦较低，适于制薄膜和电缆绝缘层。hdpe(低压高密聚乙烯)刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等,广泛用于制造冰球场墙板。厚度：1-150mm颜色:本色,白色,蓝色,黄色,灰色,黑色,绿色等。hdpe（白色、黑色）：英文名称high density polyethylene，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好，易焊接。hdpe板、棒 国内首批生产超厚pe板企业(厚度可达200mm)。生产的pe板材均采用进口设备和独特消除内应力技术生产，而且采用全新pe原料，不添加任何回收料。经过多年不懈创新改进，彻底杜绝了板材变形、气泡、容易断裂等问题。颜色：原色（白色）、黑色 其它颜色可定制 尺寸规格：板材 厚度(h) x高(h)：0.2mm – 3mm x 1220mm 其它规格可定制 厚度(h) x长(l)x宽(w)：2mm – 200mm x 1000mm x 2000mm 其它规格可定制 尺寸规格：棒材 直径 ( ) x长(l)：15mm – 300mm x 1000mm 其它规格可定制 尺寸规格：管材 直径 ( ) x长(l)：20mm – 630mm x 4000mm 其它规格可定制 物理性质 hdpe板（高密度聚乙烯板）熔点约为130，相对密度为0.941~0.960。它具有pe板良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度高。介电性能，耐环境

应力开裂性亦较好。熔化温度220~260c。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250c之间。

中文名：聚乙烯 英文名：polyethylene 英文名2：pe 分子式： $(C_2H_4)_n$  产品规格：厚x宽x长

1-100mmx1000mmx2000mm产品用途 医用器具部件,密封件,切割板,滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。pe保温板采用聚乙烯塑胶粒发泡而成，具有非常卓越的吸声隔单，抗水气渗透能力和截止气体流通能力，吸水性低，导热系数低。橡塑海绵保温材料是采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料，配以各种优质辅助材料，以特殊工艺发泡而成的软质高档保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺等行业。饮用水污水管道、热水管道、运输容器、泵和阀门部件、医用器具部件、密封件、切割板、滑动型材。广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品等行业。

本产品的长度是2（m），厂商是南腾，厚度是1-200（mm），每件重量是1-500（kg），用途是广泛，最大幅宽是1（m）