

# 全新原装现货供应LB4A0031FAA安川变频器L1000 15KW

产品名称	全新原装现货供应LB4A0031FAA安川变频器L1000 15KW
公司名称	深圳时创自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:电梯专用 品牌:YASKAWA/安川 产品系列:L1000
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道保利上城6栋13层1320
联系电话	13902450940 18123970160

## 产品详情

三菱变频器，三菱plc，三菱伺服，三菱触摸屏，安川变频器，富士变频器，abb变频器

深圳时创自动化科技有限公司

联系人：强经理

电话：18123970160 qq: 963037553

直线：0755-89621100 传真(fax)：0755-89625500

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区华兴路天汇大厦1101室

网址：www.strong-auto.com

安川变频1000电梯专用变频器详细资料：

功率范围：3.7~75kw

实现高性能无传感器的起动转矩补偿功能，使电梯乘坐更加舒适；

驱动感应电机或同步电机都能进行停止型自学习，内置电梯专用时序，可拆卸式端子盘，使得调试、维护更加简单方便；

同时具有自动转矩提升功能，满足电梯各种过负载试验；

多种安全功能及长寿命设计，使产品更具安全、高可靠性。

### 11000a 产品规格

额定（三相400v级）

项目		规格					
型号：cimr-lb4a		0009	0015	0018	0024	0031	0039
最大适用电机容量(kw) <1>		3.7	5.5	7.5	11	15	18.5
输入	额定输入 电流(a)<2>	10.4	15	20	29	39	44
输出	额定输出 容量(kva)<3>	7	11.3	13.7	18.3	24	30
	额定输出 电流(a)	9.2<4>	14.8<4>	18<4>	24<4>	31<4>	39<4>
过载耐量		额定输出电流的150% 60秒（用于往复性负载的用途时，需要降低额定值）					
载波频率		2~15khz(可通过参数变更)					
最大输出 电压(v)		三相380~480v（对应输入电压）					
最高输出 频率(hz)		400hz（可通过参数变更）					
电源	额定电压 · 额定频率	ac：三相380~480v 50/60hz dc：510~680v					
	允许电压 变动	-15%~10%					
	允许频率 变动	± 5%					
	电源设备 容量(kva)	10.0	14.6	19.2	28.4	37.5	46.6
电源高次谐 波对策	直流电抗 器	选购件					
制动功能	制动晶体 管	内置					

项目		规格					
型号：cimr-lb4a		0045	0060	0075	0091	0112	0150
最大适用电机容量(kw) <1>		22	30	37	45	55	75
输入	额定输入 电流(a)<2>	43	58	71	86	105	142
输出	额定输出 容量(kva)<3>	34	48	57	69	85	114
	额定输出 电流(a)	45<4>	60<4>	75<4>	91<4>	112<5>	150<5>

	过载耐量	额定输出电流的150% 60秒（用于往复性负载的用途时，需要降低额定值）					
	载波频率	2~15khz(可通过参数变更)			2~15khz(可通过参数变更)		
	最大输出电压(v)	三相380~480v（对应输入电压）					
	最高输出频率(hz)	400hz（可通过参数变更）					
电源	额定电压 · 额定频率	ac：三相380~480v 50/60hz dc：510~680v					
	允许电压变动	-15%~10%					
	允许频率变动	± 5%					
	电源设备容量(kva)	39.3	53.0	64.9	78.6	96.0	129.9
电源高次谐波对策	直流电抗器	内置					
制动功能	制动晶体管	内置			选购件		

- <1> 最大适用电机容量为本公司制造的4极、60hz、200v标准电机的容量。更严密的选择方法是选择机型时，应使变频器额定输出电流大于电机额定电流。
- <2> 表示额定数车电流时的值。额定输入电流值不仅受到电源变压器、输入侧电抗器、接线状况的影响，而且还随电源侧的阻抗而波动。
- <3> 额定输出容量在额定输出电压为440v的条件下计算得出。
- <4> 载波频率为8khz时的数值。提高载波频率时，需要降低电流。
- <5> 载波频率为5khz时的数值。提高载波频率时，需要降低电流。

三菱变频器，三菱plc，三菱伺服，三菱触摸屏，安川变频器，富士变频器，abb变频器

深圳时创自动化科技有限公司

联系人：强经理

电话：18123970160 qq: 963037553

直线：0755-89621100 传真(fax)：0755-89625500

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区华兴路天汇大厦1101室

网址：www.strong-auto.com

本产品的应用范围是电梯专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列是L1000，型号是CIMR-

LB4A0031FAA , 额定电压是三相AC380 ( V )