

批发 天山可赛新1587胶水 可赛新1587平面密封胶 310ml

产品名称	批发 天山可赛新1587胶水 可赛新1587平面密封胶 310ml
公司名称	天宁区天宁利祖胶业经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 基料:橡胶型密封胶 硫化方法:热转变型密封胶
公司地址	江苏常州市天宁区怡康机电广场 4-1080
联系电话	86-15961178854 18052718059

产品详情

1527太阳能电池组件专用密封剂	msds tds
包装规格:310ml/筒 订货代号:152765 包装规格:400ml/软包 订货代号:152764 包装规格:600ml/软包 订货代号:152763 包装规格:20kg/桶 订货代号:152766 包装规格:235kg/桶 订货代号:152769	
白色,通过ul安全认证测试,卓越的耐紫外线性能;防雨水、防污垢、耐冰雹冲击,用于太阳能电池组件边框的太阳能电池组件接线盒的粘接、太阳能灯具密封。	
1527w硅橡胶平面密封剂	msds tds
包装规格:85ml/管 订货代号:152701 包装规格:310ml/筒 订货代号:152705	
白色,耐候性好,电绝缘性能优异,防霉变,耐六氟化硫,应用于电气设备的密封与防水。	
1527t硅橡胶平面密封剂	msds tds
包装规格:85ml/管 订货代号:152711 包装规格:310ml/筒 订货代号:152715	
透明,耐候性好,电绝缘性能优异,防霉变,耐六氟化硫,应用于电气设备的密封与防水。	
1527b微波炉专用密封胶	msds tds
包装规格:18kg/桶 订货代号:152785	
黑色,微波炉专用,低粘度,涂胶工艺性能优异,胶线连续平整光滑。固化后的胶层不易结垢,耐擦洗,粘接用于家电领域,典型应用于微波炉磁玻璃与腔体的粘接。	
1587硅橡胶平面密封剂(超兰)	msds tds
包装规格:100g/管 订货代号:158711 包装规格:310ml/筒 订货代号:158715 包装规格:20kg/桶 订货代号:158716	
蓝色,中等粘度,粘接性能良好,耐机油性能优良,用于汽车、摩托车、内燃机及各类机械设备部件平面密封。	
1590即时密封型硅橡胶密封剂(超黑)	msds tds
包装规格:400g/筒 订货代号:159021 包装规格:20kg/桶 订货代号:159025	
黑色,即时密封型,高粘度,不塌陷,低模量,高伸长,无腐蚀、低气味,优良的耐润滑油性能,用于油底壳件接合面密封。适用于涂胶后就进行压力测试的生产线。对于密封面的刚度要求低,适合机器施胶。	
1599即时密封型硅橡胶密封剂(超灰)	msds tds
包装规格:400g/筒 订货代号:159911 包装规格:20kg/桶 订货代号:159915	
灰色,即时密封型,不塌陷,高模量,低伸长,无腐蚀、低气味,优良的耐润滑油、耐防冻液的性能。用于变密封,发动机水泵结合面的密封,适用于在产品固化前进行压力测试的生产线。对于密封面的刚度要求高。特	

润滑油、防冻液接触的平面的密封。									
1592高温硅橡胶密封剂(超红)								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159205									
红色,耐高温,长期耐温320,短期耐温370,固化速度较快,高温工况密封性能好,可以粘接多种材质。用于密封与粘接的金属、玻璃等材料。如发动机、风机、泵体、阀门、管路等高温工况下工作的结合面密封。									
1593w冰箱专用密封剂								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159305									
白色,脱醇型,低气味,不腐蚀内胆、不泛黄、不下陷、不龟裂,用于冰箱、冰柜等家用电器的密封和粘接。									
1593b电子电器专用密封剂								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159315									
黑色,脱醇型,低气味,不龟裂,用于电子、电器行业设备密封和粘接。									
1596硅橡胶平面密封剂(超灰)								msds tds	
包装规格:100g/筒 订货代号:159611 包装规格:310ml/筒 订货代号:159615									
灰色,通用型,耐润滑油性能优良,低粘度,用于减速机、水泵、阀门及内燃机等零部件结合面密封。									
1596f硅橡胶平面密封剂(超灰)								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159626 包装规格:20kg/桶 订货代号:159628									
灰色,中等粘度,高模量,低伸长,固化速度快,耐润滑油性能优良,用于刚度高的结合面密封,特别适合于面,如汽车、内燃机零部件结合面。									
1598硅橡胶平面密封剂(超黑)								msds tds	
包装规格:100g/管 订货代号:159811 包装规格:310ml/筒 订货代号:159815									
黑色,低粘度,通用型,耐润滑油、耐化学介质及耐候性能优良,用于减速机、水泵、阀门及内燃机零部件结									
1598f硅橡胶平面密封剂(超黑)								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159866 包装规格:20kg/桶 订货代号:159867									
黑色,中等粘度,低模量、高伸长,固化速度快,耐润滑油性能优良,用于低刚性平面的密封和粘接,特别适									
击工况条件下变形和相对位移较大的两个结合面之间的密封。如重卡、工程机械及内燃机零部件的密封。									
1598e硅橡胶密封剂(超黑)								msds tds	
包装规格:100g/管 订货代号:159872 包装规格:310ml/筒 订货代号:159876									
黑色,自流平型,流动性好,良好的电绝缘性能,耐潮气、耐化学介质性能优异,对多种材料有良好的粘接性									
用于机械、电器零部件的灌封。									
1598h硅橡胶平面密封剂(超黑)								msds tds	
包装规格:310ml/筒 订货代号:159895									
黑色,残胶易清理,适用于要求密封后将挤出密封面的胶进行清理的场合。检修时涂胶表面易拆开,用于汽车									
部件、通用机械及电器设备的平面密封。									

主要物理机械性能

产品代号	颜色	室温		经200 168h热老化后		经40#机油125 24h浸 泡后		工作温度()	表干时间 (min)	全间 m
		拉伸强度(mpa)gb/t528-1998	断裂伸长率(%)gb/t528-1998	拉伸强度(mpa)gb/t528-1998	断裂伸长率(%)gb/t528-1998	拉伸强度(mpa)gb/t528-1998	断裂伸长率(%)gb/t528-1998			
1587	蓝	1.8	350	1.8	310	1.6	380	-54~210	10~20	
1596	灰	2.0	260	2.0	170	1.8	300	-54~260	10~20	
1596f	灰	2.3	130	2.3	110	2.2	130	-54~260	5~15	
1598	黑	2.0	260	2.0	170	1.8	300	-54~210	10~20	

1598e	黑	1.8	150	1.8	110	-	-	-54~210	20~40
1598f	黑	2.0	400	2.0	350	1.8	420	-54~210	10~20
1598h	黑	1.8	400	1.8	350	1.7	420	-54~210	5~15
1592	红	1.9	330	1.9	330	1.9	330	-54~320	5~10
1590	黑	2.2	450	2.2	410	2.2	500	-54~210	5~10
1599	灰	2.8	120	3.0	110	2.8	130	-54~210	5~20
							体积电阻(.cm)		
1527	白	1.9	400	2.2	360	4.5 × 10		-54~210	5~15
1527b	黑	1.2	280	1.3	270	2.0 × 10		-54~210	15~30
1527w	白	2.0	350	2.0	300	3.3 × 10		-54~210	10~20
1527t	透明	1.3	350	1.4	320	5.0 × 10		-54~210	5~15
1593w	白	1.8	350	0.9	200	2.1 × 10		-54~200	3~15
1593b	黑	1.8	350	0.9	200	1.7 × 10		-54~200	3~15

(根据jb/t7311-2001标准测试)

本产品的加工定制是否，基料是橡胶型密封胶，硫化方法是热转变型密封胶