

loctite乐泰545/542/569/胶水 乐泰545厌氧胶 管螺纹密封剂 50ml

产品名称	loctite乐泰545/542/569/胶水 乐泰545厌氧胶 管螺纹密封剂 50ml
公司名称	东莞市国林实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 基料:树脂型密封胶 硫化方法:氧化硬化型密封胶
公司地址	东莞市寮步镇横坑东莞市百业五金电子城一街26号
联系电话	86-076982566066 18938159008

产品详情

概述简介 乐泰545胶水是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点，该产品在两个紧密配合的金属表面间，与空气隔绝时固化，并且可防止由于受其冲击和震动而导致的松动和泄露，本产品为特殊配方，其润滑性能够使装配简便，

产品用途 乐泰545管螺纹密封剂，不污染液压系统，在轻微油渍表面上也可使用，快速固化，低强度，用于密封及锁固(带锥形螺纹接头的)高压液压动力系统，m36以下锥螺纹(npt)，它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。

乐泰545 适合于永久性锁固和密封螺纹紧固件，该产品在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏，本产品为特殊配方，其润滑能够使装配简便。

产品参数 乐泰545具有以下产品特性：

技术：丙烯酸

化学类型：甲基丙烯酸酯

外观（未固化）：紫色液体

组成：单组分-不需混合

粘度：中等

固化方式：厌氧

二次固化：促进剂

应用：螺纹密封

典型用途：液压、气动密封

型号：545

颜色：紫红

粘度 (mpa.s)：90000/20000

温度范围():-54/150

耐压力;(10000psi

推荐促进剂：7649/7471

相对密度：1.02

本产品的加工定制是否，基料是树脂型密封胶，硫化方法是氧化硬化型密封胶