

## F4车削板 合资铁氟龙 进口PTFE 国产 全新料铁氟龙板

产品名称	F4车削板 合资铁氟龙 进口PTFE 国产 全新料铁氟龙板
公司名称	深圳市雄毅华绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:1.0/0.6 ( m ) 厂商:雄毅华 厚度:0.01-50 ( mm )
公司地址	中国广东深圳市坪山镇深汕路坪山段19号(即宝龙路口)
联系电话	86 0755 84638685/89783445/84638665 15112680690

## 产品详情

### 简介

ptfe (聚四氟乙烯) 俗称塑料王、f4、或铁氟龙。采用悬浮聚四氟乙烯树脂经模压成型制得可制成板材、车削膜、管。可压制推制成型。可与石墨等混合制成板、棒、盘根、绳、生料带。

### 特性

使用温度范围十分广泛(摄氏从-200度到+260度)。

基本上对所有化学物质都具抗腐蚀性除了一些氟化物和碱性金属液。

极好的机械性能包括抗老化性特别对于弯曲和摆动方面应用。

杰出的阻燃性 (符合astm-d635 和 d470测试步骤, 在空气 中被规为阻燃材料。

优良的绝缘特性(无论其频率和温度如何)

吸水率极低，并具有自润滑性和不粘性等一系列独特的性能。

缺点：高膨胀率，低机械强度，不耐磨耗及潜变但加入青铜粉可增加甚高的耐磨强度。

应用

密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业、化学行业、仪器设备生产商等。

板材：厚\*宽=0.3 ~ 1.5mmx300mm;

厚\*宽=2 ~ 60mmx600mmx600mm;

棒材：直径：6 ~ 200mm.x 200mm / 1000mm

特殊尺寸可定做

颜色：白色

技术参数项目	单位	指标
密度	g/cm <sup>3</sup>	2 . 1-2 . 3
弯曲强度	mpa	11-14
拉伸强度	mpa	21-28
摩擦系数	/	0.04

吸水率	%	<19
介电强度	kv/mm	10
使用温度		-1800-260
熔融温度		325

联系方式：黄先生 13424432362 0755-84638035 传真：0755-84638665 qq 2528360095

联系方式：黄先生 13424432362 0755-84638035 传真：0755-84638665 qq 2528360095

本产品的长度是1.0/0.6（m），厂商是雄毅华，厚度是0.01-50（mm），每件重量是10（kg），用途是密封/垫圈、环材、耐磨板/座电、绝缘零件、抗腐蚀性行业、机械零部件、衬层、石油及天然气、石油化工业，最大幅宽是1.0（m）