

GsBP-INOWAX 聚乙二醇气相毛细柱

产品名称	GsBP-INOWAX 聚乙二醇气相毛细柱
公司名称	深圳市高比科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GS-Tek 型号:2025-3002
公司地址	深圳市南山区西丽阳光工业区创盛楼北门3B
联系电话	0755-26528158 13242002853

产品详情

gsbp-inowax 聚乙二醇气相毛细柱

gs-tek提供三种类型的聚乙二醇固定相色谱柱：gsbp-inowax和超低流失gsbp-inowax-ms柱；gsbp-ffap柱和gsbp-carbowax 20m柱。适用于所有需要peg固定相色谱柱的应用范围。

常规应用色谱柱，适用于化学、制药、农业、食品、饮料、油品、化妆品、香精香料等，非常适合用于新方法开发。 交联键合聚乙二醇固定相 溶剂耐用性高，温度适用范围宽

超低柱流失，高惰性，中性表面，高塔板数

多种规格尺寸（内径、膜厚）可选，适用于gc和gc/msd 极性，等同于usp g14/g15/g16/g20/g39

相近固定相：db-wax,db-waxetr, db-waxff, hp-innowax, supelco-wax 10, omega-wax, rtx-wax,

rx-stabilwax, cp-wax 52 cb, bp-20, zb-wax, at-wax, optima-wax 近似温度限：40 ~ 260/280

订货信息：

--	--	--	--	--

p/n	description	length (m)	id (mm)	film (um)
2020-2502	gsbp-inowax, 25m x 0.20mm x 0.20um	25	0.20	0.20
2020-2504	gsbp-inowax, 25m x 0.20mm x 0.40um	25	0.20	0.40
2020-5002	gsbp-inowax, 50m x 0.20mm x 0.20um	50	0.20	0.20
2020-5004	gsbp-inowax, 50m x 0.20mm x 0.40um	50	0.20	0.40
2025-1502	gsbp-inowax, 15m x 0.25mm x 0.25um	15	0.25	0.25
2025-1505	gsbp-inowax, 15m x 0.25mm x 0.50um	15	0.25	0.50
2025-3001	gsbp-inowax, 30m x 0.25mm x 0.15um	30	0.25	0.15
2025-3002	gsbp-inowax, 30m x 0.25mm x 0.25um	30	0.25	0.25