

1.5P防爆空调挂式冷凝型格力原型机

产品名称	1.5P防爆空调挂式冷凝型格力原型机
公司名称	乐清市华研科技防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:华研防爆 型号:BKFR-35GW
公司地址	乐清市北白象镇开创路268号
联系电话	62992981 13868756982

产品详情

防爆柜式空调（2p）

防爆空调适用环境：

适用于爆炸性气体环境1区、2区； 适用于 a、 b、 c级爆炸性气体环境；
适用于温度组别为t1 ~ t4的环境；
适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

防爆柜式空调产品特点：

由于一些产地的安装限制或者功率的要求，防爆柜式空调是最理想的选择，适用于24~37平方米的空间，具体范围请看下列图表。

防爆柜式空调按性能为单冷型和冷暖型两种； 防爆空调是在优质名牌空调的基础上，按照gb3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理； 防爆空调管路连接安装和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机； 可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料 and 安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和使用； 产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便； 高效节能、低噪音； 钢管或电缆布线。

整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按照产品严格按照国家相关标准:gb 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》gb 3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》gb 3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》gb 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i”》gb 3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术,及多种安全保护技术;宽电压设计,适应野外不稳定电源,电压;220v/50hz、220v/60hz、110v/50hz;防爆标志:exdemnaib[ib] bt4、exdmib ct4。

空调技术参数:

型号	整机	bkfr-50gw	
参数			
额定制冷量(w)		5000	最大输入功率(w)
额定制热量(w)	热泵	5700	最大输入电流(a)
	电辅热	/	
额定功率(w)	制冷	1520	电源(v-/hz)
	制热	1650	
额定电流(a)	制冷	6.9	循风量(m ³ /h)
	制热	7.5	
外形尺寸(mm) (宽*高*深)	室内机	940 × 298 × 200	
	室外机	1075 × 700 × 396	

以上参数只为参考,具体参数请来电咨询:0577-62994866 13868756982 程有良亦可登陆我公司产品网站:
 防爆空调:<http://www.fangbaofengji.com> 防爆冰箱:<http://www.fangbaobingxiang.cn> 防爆除湿机:<http://www.fangbaochushiji.cn> 防爆风机冷风机:<http://www.fangbaolengfengji.com> 如果以上还未清楚解答您的问题,请来电咨询!

本产品的加工定制是是,品牌是华研防爆,型号是BKFR-35GW,类型是精密空调,用途是医药,控温范

围是16~32 ，流量压力是/，风量是850 (m³/h) ，制冷量是5.0 (kw)