

# 全自动闪蒸脱气系统 真空脱气系统

产品名称	全自动闪蒸脱气系统 真空脱气系统
公司名称	济南立信轻工机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:海川 型号:5T/H
公司地址	山东省济南市天桥区新黄路1号黄台不锈钢市场3区304号
联系电话	86-053185805888/85813148 13906415342

## 产品详情

### 全自动闪蒸脱气系统 真空脱气系统

产品说明：本系统为5t/h全自动闪蒸脱气系统，采用siemens plc全自动控制，与杀菌机配套使用，通过对物料进行脱气、去除部分水分及物料中的异味从而提高产品质量。系统主要由闪蒸器、冷凝器、平衡水桶、板式换热器、水环式真空泵、物料泵、电控箱等组成，与物料接触部分设备和管路均采用优质不锈钢sus304材质。升温至90-95 的物料采用进口电磁流量计计量，泵入闪蒸器后，由于闪蒸器内处于负压（-0.078-0.087mpa）状态，物料温度瞬间下降，从而使得部分1%-10%水份和大多数气体被蒸发出进入冷凝器冷却，蒸发后的55-65 物料通过吸料泵泵入下一工序进行处理；闪蒸器的液位采用进口压差液位计自动控制，使系统达到一个平衡状态；冷凝器液位通过考克液位计自动控制，不凝性气体通过真空泵抽出，冷凝后的水分通过板式冷却器进一步冷却至低温从而循环对蒸发液进行处理，冷却温度自动控制采用德国burket角座阀、丹麦tempress温度传感器。平衡水桶液位通过电极液位计自动控制，系统各气动阀门通过siemens plc控制从而完成闪蒸脱气、cip清洗等工段自动切换。

### 真空脱气系统

产品说明：用途及适用范围本设备利用真空抽吸作用排除料液中所含不凝性气体，系乳、果汁物料作业线上脱气必不可少的设备。去除料液中的空气（氧气），抑制褐变、色素、维生素、香成分和其它。物质的氧化，防止品质降低。着于料液中悬散微粒气体，抑制微粒上浮，保持良好外观。防止罐装和高温杀菌时起泡影响杀菌效果。减少对容器内壁的腐蚀。凡与物料接触部分均选用优质sus304-2b做成。

本产品的加工定制是是，品牌是海川，型号是5T/H，适用物料是有机类，功率是20（kw），外形尺寸是大小不一（mm），水分蒸发量是320（kg/h），进风量是.300（m3/h），规格是5T/H