

原装台湾QUICHER快取HS-30T 气动夹线钳 压线钳 气剪剪体

产品名称	原装台湾QUICHER快取HS-30T 气动夹线钳 压线钳 气剪剪体
公司名称	佛山市顺德区勒流东冠五金工具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 产地:台湾 品牌:快取
公司地址	广东 顺德区 勒流镇建设西路224号东冠五金工具商行
联系电话	86-075725557282 18929989793

产品详情

产品特点 1、本体采用阳极处理，不易掉漆、常保美观。

2、调整伸缩杆，可以微调刀刃开口，能方便使用。

使用方法

1、气管必须和进气口相连。

2、按板以固定，勿随便转动本体。

3、将工作物置放于刀刃开口并压下按板，即可工作。

气动工具《维护保养守则》

为了使您的气动工具能长久地保持良好的工作状态，请按以下各项对工具进行维护与保养。

*使用适当压力的空气

请使用气压在6.0-8.0kg/cm²范围内或说明书上要求压力的气体。如果气压太低，则工具的工作效率会明显降低甚至无法正常工作。如果气压过高，虽然可以使工具的工作效率提高，但容易损坏内部

零件，缩短工具的寿命。

*使用过滤器

压缩空气中的水分、灰尘、铁锈等异物是导致气动工具零件过早老化的主要原因。所以加装过滤器是必需的。将空气中的异物过滤，为工具提供干净干燥的气体。过滤器要有足够的流量，并且要经常加以清洗，否则会因流量不足而影响正常工作。另外，空气压缩机工作一段时间后，内部会积存大量水分，必须定期将其排放，从而保证气体干燥。

* 工具的润滑

所有的气动工具必须定期适当的加以润滑，才能保障正常长久的工作，正确的润滑方式是通过“三点组合”装置（水油格）来实现的。当气流通过水油格时，便会把油壶内的润滑油雾化，而润滑油的选择也很重要。使用不正确的润滑油反而会对工具造成损害，一般使用气动工具专用润滑油或sae#10润滑油。严谨使用浓机油。如暂时没有水油格装置，则每次工作前后工具进气口滴3-4滴润滑油，或在工作预先设计的加油孔位，将螺丝钉旋出，注进润滑油后锁紧即可。对于具有捶打传动的工作（风炮、风扳手等）每月应定期检查捶打部分润滑油是否够，使用sar#30润滑油润滑。

『亲爱的顾客.为了您能享受到更优质更便捷的服务.请仔细阅读以下内容』

本店为实体店.兼顾零售与批发.出货量较大.请各位亲们在拍前先联系我们.

若您购买的商品出现断货或者缺货.我们将及时通知你.由你选择退款或者等新货到.

如没有特殊说明.一般在付款后24小时内发货.发货时间为每天的18:00.

由于拍摄.显示器或货物本身有多款颜色等原因.图片与实物可能有细微差别.请

以实物为准

为了保障交易安全.店主强烈建议买家使用 支付宝交易 .

关于签收

请您在收到商品快递单或包裹单时.务必先核对商品进行检验是否完好.数量正确.再行签收.如有问题当场和承运方提出.否则由运输引起的破损问题.或签收后提出货物数量有差错等问题.本店不承担相关责任.

关于评价我们对每一位顾客的问题和反应都很认真负责的在处理.我们相信贵在沟通.相信没有解决不了的问题.也相信每个来购买的买家都是通情达理的.希望您能在对我们反映之后.处理方式令您不满意的情况之下.再给出您审慎的中评或其它评价哦.

关于退货与换货

本店商品都是直接从厂家直接拿货.

如买家签收后7天内有任何质量问题.我们负责更换和来回运费.

签收后3个月内商品有损坏情况.我们免维修费用.但收取零件成本费和来回运费.

本产品的加工定制是否,产地是台湾,品牌是快取,型号是HS-30T,空气消耗量是45 (m³/min),加压力是详细见说明 (kgf),剪裁能力是6 (mm),全长是220 (mm),重量是2.3 (Kg)