

喷砂胶管耐磨喷砂胶管高压喷砂胶管夹布喷砂胶管

产品名称	喷砂胶管耐磨喷砂胶管高压喷砂胶管夹布喷砂胶管
公司名称	衡水金通橡塑制品销售有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 壁厚:多种 公称外径:多种
公司地址	河北省衡水市景县景泰大街
联系电话	13292218882 13292218222

产品详情

产品参数说明

夹布胶管系列

一、结构：夹布输送胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层和外胶层组成。夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。二、特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点；胶管的最小爆破压力为工作压力的四倍。三、用途：各类型夹布钢丝输送（或吸引）胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，产品结构符合夹布胶管参数

内径 (mm)		工作压力			对应爆破压力			胶管长度	
公称尺寸	公差	(mpa)			(mpa)			尺寸 (m)	公差 (m)
13	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
16	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
19	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
25	0.8	0.5	0.7	1.0	2.0	2.8	4.0	20	200
32	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
38	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
51	1.2	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
64	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200

76	1.5	0.3	0.5	0.7	1.2	2.0	2.8	20	200
产品名称	内径(mm)	性能及用途							
蒸气胶管	6-76	输送170。c以下的饱和蒸汽或过热水，工作压力为蒸汽0.35mpa,热水0.8mpa							
输吸油胶管	6-152	常温下吸送汽油、机油、润滑油及其它矿物油。工作压力为0.5-1.2mpa							
输吸食品胶管	16-152	吸引奶类、酒类、食用油类及液体饮料。工作压力为0.5-0.8mpa							
输酸、碱胶管	19-203	常温下输送稀酸、碱溶液。工作压力为0.5-0.7mpa							
耐磨喷砂胶管	19-76	风压喷砂用软管,工作压力为0.6mpa							
水箱弯管	25-102	机车水箱输水用							
钻探胶管	51-102	耐压、耐磨、耐油，用做钻井机鹅劲管水龙头与立管法兰之间的挠性连接管。工作压力为10-30mpa							
尼纶线缠绕吹氧胶管	51-127	纯氧顶吹转炉用挠性连接管，工作压力为1.5mpa也可采用钢丝纺织扣压式,工作压力可达8mpa							
排（吸）泥胶管	196-900	挖泥船排(吸)泥沙用,工作压力为0.4-0.5mpa							
制孔胶管	25, 32, 40	桥梁公路等工程建筑制孔用,承受拉力为1.5-2.30kg/根							

批发说明

夹布胶管种类:1、输水胶管：适用于一般输水，在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管：适用于输送压缩空气和惰性气体，在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管：适用于输送常规石油，在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管：适用于输送100 以下的水。蒸汽胶管：适用输送170 以下的水或饱和蒸汽。5、耐稀酸碱胶管：输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液，在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管：适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管：工作压力1.0-1.5mpa（4倍安全系数）。

热烈欢迎海内外朋友光临我公司，洽谈业务，增进友谊，我们将为您提供至诚至上的服务

质量让您用的放心,服务让您觉得的贴心。

本产品的材质是丁腈橡胶，壁厚是多种，公称外径是多种，颜色是黑色，用途是广泛，产商(产地)是衡水金通