

# 出灰管 丁基橡胶 12 125

产品名称	出灰管 丁基橡胶 12 125
公司名称	沧州日东升橡胶制品有限责任公司
价格	面议
规格参数	材质:丁基橡胶 壁厚:12 公称外径:125
公司地址	河北青县河北省青县清州镇工业区
联系电话	86 0317 4224221

## 产品详情

沧州日东升橡胶制品有限责任公司供应耐磨出灰管、散装水泥输送管、混凝土干粉输送管，生产定制内径5mm-250mm耐磨出灰管、散装水泥输送管、混凝土干粉输送管，质量保证，欢迎咨询洽谈，电话1375 4530019，传真0317-4224221。

### 一、耐磨输送管结构：

胶管由高耐磨橡胶加厚内胶层、中胶层、多层夹布/帘子线缠绕增强层和耐磨耐天候性能良好的外交层组成。耐磨输送管可以根据工作需要，采用不同的骨架增强工艺，用于正压输送和负压抽吸固体粉末状颗粒。负压抽吸用耐磨输送管可以采用双层螺旋钢丝骨架增强架构，保证管体不会吸瘪。

### 二、耐磨输送管用途：

用于水泥干粉输送、水泥干粉运输车卸灰，以及其他固体颗粒粉末状物质输送等

### 三、耐磨输送管特点：

耐磨输送管采用高耐磨合成橡胶、加厚内胶层，管体具有高耐磨性，确保管体质量和使用寿命。沧州日东升橡胶制品有限责任公司可以根据客户工况需要定制耐磨输送管，最大内径可达250mm，长度可达20米。

本产品的材质是丁基橡胶，壁厚是12，公称外径是125，颜色是黑色，用途是散装水泥罐车，产商(产地)是河北沧州