

# 喷砂胶管，大口径高耐磨喷砂、吸砂钢丝橡胶管

产品名称	喷砂胶管，大口径高耐磨喷砂、吸砂钢丝橡胶管
公司名称	景县鑫龙橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 壁厚:3——18 公称外径:10——305
公司地址	河北 景县 经济开发区
联系电话	03184361277 13780288111

## 产品详情

->高耐磨喷砂胶管

1.产品技术支持：本产品由本公司技术部联合国家胶管、胶布研究中心专家共同开发，采用独特配方及先进工艺生产。2.产品特点：内胶：采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原材料，并加入特殊补强剂。成品内胶颜色为黄色透明状态，具有高耐磨、高韧性、耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂胶管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。增强层 夹布喷砂胶管采用优质擦胶布作增强层，柔性好、承压能力强；钢编喷砂胶管采用镀铜胶管专用钢丝编织，承受工作压力是夹布胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗屈挠性能优越之特点。3.使用范围：产品主要用于各类隧道工程，井巷、洞室、护坡喷锚，在水电，矿业、军防等领域拥有广泛的应用领域。4.质量承诺：建议初次使用本产品时与其他厂家产品对比使用，比较本厂产品的优越性。低于普通喷砂胶管性能退还全部货款。

型号指标项目	喷砂胶管	
	内层胶	外层胶
拉伸强度mpa% 不小于	15.0	13.0
扯断强度mpa% 不小于	530	320
热空气老化70c × 72h	拉伸强度变化率%	± 25
	扯断伸长率变化率%	+10 -30
磨耗量(立方厘米)cm 不小于	0.35	
各层间粘附强度 不小于	2.0	
内径	胶层厚度	

公称尺寸	偏差	
20	$\pm 0.75$	4
(22)		5.5
25		
31.5	1.25	
40		
(45)	$\pm 1.50$	
50		
64		
以上规格产品参照hg/t2192-91标准，可根据要求设计制作特殊规格型号钢丝编织喷砂胶管及夹布喷砂胶管，未尽规格请来电咨询		

本产品的材质是三元乙丙橡胶，壁厚是3—18，公称外径是10—305，颜色是黑色，用途是金属喷砂除锈打磨用，产商(产地)是河北景县