

gps定位器 车载gps gps定位器

产品名称	gps定位器 车载gps gps定位器
公司名称	广州矾准信息科技有限公司
价格	1.00/请询价
规格参数	品牌:广州矾准信息科技有限公司 型号:J18 电话:020-61132085
公司地址	广州天河区车陂西路212号前进大厦8616
联系电话	020-61132085 18502050707

产品详情

品牌：广州矾准信息科技有限公司

型号：j18（基本型）

- （一）车辆管理端软件具备功能：
- （1）实时定位：单车和多车实时定位；
 - （2）轨迹回放：车辆行驶路线，历史轨迹回放；
 - （3）报警监控：系统可以同时监控包括紧急报警、防盗器报警、断电报警、超速报警、出区域报警、入区域报警等多种报警信息。
 - （4）车辆状态监视：车辆点火情况、设备是否掉电和欠压等。
 - （5）远程控制：断油断电，报警解除（供油供电）；
 - （6）求助：车主可以随时向管理中心发送求助信息。

（二）产品特点：

利用现有gsm移动通信网络，覆盖范围广；利用gps全球定位系统，定位精度高、速度快；通过短消息与用户进行交互，操作方便；手机查询车位置，方便快捷；采用德国西门子工业级gsm模块、性能可靠运行稳定；连接器采用原装日本汽车专用molex接插头，防水、防锈、抗震，可靠性好；全铸铝合金机壳，坚固防震、抗冲击，防水、防电磁干扰；机壳分仓式设计，电池仓、gsm模块仓、gps模块仓，主板仓，互不干扰；所有的外连线采用阻燃线，确保车辆和产品安全；粘贴部件采用英国进口耐高温玻璃胶，抗暴晒，安装牢固；安装方便、隐蔽性好。

（三）技术参数：

主机尺寸	90*57*24mm	主机重量	120g
通信方式	gsm,gprs,语音	支持短消息协议	如smpp , cmpp等
工作电源	+9v~+35vdc	工作温度	-32 ~+70
工作湿度	5%~95%	接收通道	车载级模组24通道sirf3
定位精度	3m~10m	数据传输速度	9.6kbit/s
抗干扰度	符合gb17626 iv级	工作电流	50ma~200ma
存储温度	-38 ~+85		

(四) 注意事项：

- 1、此设备不防水，请存放在阴凉干燥处。
- 2、非专业人士请勿自行拆除机器外壳，更改机器内部零配件；
- 3、请找熟悉汽车电路专业安装师傅安装机器（如汽车美容店，汽修店师傅），安装后确定在平台上看到机器在线及定位正常才可确定为安装正确及机器运行正常；
- 4、安装环境：gps为卫星定位，目前gps卫星信号不能穿透混凝土及金属，安装gps时请把车辆停在室外，能看到天空的地方；
- 5、安装位置：终端主机为连线方便希望能安装在车辆的前排隐蔽位置，司机表盘内部；终端的固定可以用3m车用魔术胶布固定或用扎带固定牢。天线的安装以gps信号最强以及具有隐蔽性为原则。如果车的前窗的对天空的视野足够大，可以考虑把天线安装在司机座位前仪表盘里面靠进窗口的地方，天线的上方可以是塑料等对卫星定位信号衰耗较小的材料。天线需要另外加胶带固定。不能光靠其本身磁性吸附在铁上，因为时间一长，其本身磁性会慢慢衰退。gsm天线的其他部分可安放于车内隐蔽位置。
- 6、指示灯说明：机器通电及接好天线后，绿灯持续快闪表示gsm通讯正常,平台可看到机器在线，红灯常亮表示定位正常，如绿灯慢闪请检查是否手机卡是否开通gprs流量套餐或已欠费停机；红灯不常亮请检查是否天线接反了，检查gps天线上方是否有金属物遮挡。

广州矶准信息科技有限公司 <http://www.jizhungps.cn> <http://www.gps-gz.com> <http://www.jizhungps.com>
gps研发销售中心：广州市天河区车陂西路212号前进大厦616
gps生产线：广州增城市石滩镇三江垌下村路口（bp加油站对面）

罗先生:18502050707 qq:47725372

冯小姐:13078827775 qq:2506641460