

100%符合欧洲REACH法规的pvc夹网布，铅镉含量达标

产品名称	100%符合欧洲REACH法规的pvc夹网布，铅镉含量达标
公司名称	杭州诺联涂层织物有限公司
价格	面议
规格参数	用途:箱包帐篷材料 材质:PVC涂塑布 功能:防水,防晒,抗老化,阻燃
公司地址	杭州经济技术开发区上沙路228号中沙金座1幢1606室
联系电话	86-0571-86-571-86730660 13757145700

产品详情

出口欧洲農用機械用蓬蓋篷布，680克每平方米，1100丹尼尔聚酯涤纶基布，单面表面丙烯酸表面处理，性能满

足卡车张力强度和撕裂强度。诺联涂层织物有限公司可提供篷布加工服务包括但不限于：热风焊接，和高频率焊接

，加筋，穿绳，打扣，贴膜，喷漆。

產品名稱	基布	密度	備註
農用機械用蓬蓋篷布	1100丹尼爾	8*8	單面丙烯酸表面處理，耐紫外線，戶外耐候三年以上，可絲網印刷圖標

歡迎來電來函諮詢相關合作細節，我們可以為訂做客戶提供自廠檢測報告，sgs 阻燃檢測報告，物理性能和機

械性能相關測試報告，以及客戶訂做產品相關的有限質量保證書，以保證我們的篷布產品能夠滿足您的需求。

pvc 涂层布，防水布，刀刮布	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1000d*1000d. 15*15	3.2米最大宽幅
1000d*1000d. 18*18	b1 级别阻燃

1000d*1000d. 20*20	6p 邻苯二甲酸盐欧盟标准
1000d*1000d. 22*22	uv 耐紫外线6级, 7级
1000d*1000d. 30*30	单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理
	潘通标准色
	应用于产业用布, 休闲产品, 篷盖苫布等
pvc 篷布, 防水涂层布, 刀刮篷布	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1500d*1500d. 15*15	3.2米最大宽幅
1300d*1500d. 18*18	b1 级别阻燃
1000d*1300d. 18*15	6p 邻苯二甲酸盐欧盟标准
	欧盟reach 规则
	uv 耐紫外线6级, 7级
	单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理
	潘通标准色
	应用于产业用布, 休闲产品, 篷盖苫布等
pvc 篷布, 防水材料, 卡车侧帘	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
1000d*1000d. 18*18 (twill yarn)	3.2米最大宽幅
1000d*1000d. 20*20 (twill yarn)	b1 级别阻燃
	6p 邻苯二甲酸盐欧盟标准
	欧盟reach 规则
	uv 耐紫外线6级, 7级
	单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理
	潘通标准色
	应用于产业用布, 休闲产品, 篷盖苫布等
pvc 防水布, 箱包布, 复合增强材料	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
500d*500d. 18*21	3.2米最大宽幅
500d*500d 18*17	b1 级别阻燃

500d*1000d. 18*21	6p 令苯二甲酸盐欧盟标准
1000d*1000d. 18*21	欧盟reach 规则 uv 耐紫外线6级, 7级 单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理 潘通标准色 应用于产业用布, 休闲产品, 蓬盖苫布等
pvc 箱包复合材料, 复合增强材料	100% 高强低收缩聚酯工业用涤纶丝
250d*250d 19*22	1.9米最大宽幅
250d*250d 24*24	b1 级别阻燃
250d*250d 21*21	6p 令苯二甲酸盐欧盟标准 欧盟reach 规则 uv 耐紫外线6级, 7级 单面表面处理/双面表面处理/pvdf 表面处理/ 可焊接pvdf表面处理 潘通标准色 应用于产业用布, 休闲产品, 蓬

根据客户需求, 满足以下各种功能性指标 :

阻燃	耐低温	抗老化	防霉、抗菌	环保
nfpa701	astm d1790	aatcc186	astm g21-96	rohs
cpai-84-6	iso 105b02-2000			en71-3
iso4102 b1				astm-f963
astm d1230				astm d3421-75
				reach

根据客户需求, 满足以下颜色 :

.....

产品的实样及应用图示:

.....

包装方式：

普通包装：3”纸管（壁厚0.75cm）+透明pvc薄膜+牛皮纸+黑色塑胶塞头+标识（或客户特定）

纸筒包装：3”纸管（壁厚0.75cm）+透明pvc薄膜+牛皮纸+黑色塑胶塞头+纸筒（厚度0.70cm）

+塑胶纸筒盖板+6颗螺丝+标识（或客户特定）

印花包装：3”纸管（壁厚0.75cm）+透明pvc薄膜+牛皮纸+黑色塑胶塞头+印花纸筒（厚度0.70cm）

+塑胶纸筒盖板+6颗螺丝+标识（或客户特定）（印花纸筒最多可实现四色，具体以图案为准）

说明：上述产品为单卷包装，如需打托盘或装木箱均可操作，具体视客户要求为准。

.....
.....

下单流程：

.....
.....

保证：

诺联涂层所有产品均在严格的质量监控下进行。在出售时，所有我们认为有缺陷以及不合格的产品将无条件的更换。对

于有缺陷的产品，在任何条件下，我们对购买商的赔偿不得超过缺陷产品的总值。任何销售人员，代理

及代理人不授权

给予任何承诺，保证以及对以上事项提出异议。所有诺联涂层的产品将在以上条件下出售，如有需要，可提供副本。

.....
.....

保质期：

以上产品的保质期基于中国的地体条件，实际的物理表现以及保质期限取决于客户实际的使用条件，如阳光的曝晒时长，

曝晒程度以及对产品的维护。例如：画面朝北使用；长时间高温曝晒的地区；工业污染严重或是高海拔的地方，画面的

外部表现，使用寿命将有所降低

本产品的用途是箱包帐篷材料，材质是PVC涂塑布，功能是防水,防晒,抗老化,阻燃，颜色是潘通色卡，厂家（产地）是浙江，夹网是经编工艺，优势是高强度，工艺是纯涂刮