

## 进口耐磨o型圈2.4

产品名称	进口耐磨o型圈2.4
公司名称	无锡固安特密封科技有限公司
价格	.50/个
规格参数	产品:o型圈 物性:耐磨 规格:2.4
公司地址	无锡市南长区人民东路7号608室
联系电话	0510-85510030 18951569253

## 产品详情

进口耐磨o型圈2.4的标准主要有国标gb 1235-76，国标gb3452.1-92；进口耐磨o型圈日标p type，g type，s type，ss/v type，f type；美标as568，英标系列；欧标系列

耐磨o型圈技术要求包括外观要求、尺寸要求和材料物理性能要求。

外观要求符合gb/t3452.2-2007

材料要求符合hg/t2579-2008

尺寸要求符合gb/t3452.1-2005

进口o型圈的规格及标准:

o型圈规格型号主要有uhso型圈规格，uhpo型圈规格，uno型圈规格，dho型圈规格，活塞杆o型圈规格，耐高温o型圈，耐高压o型圈，耐腐蚀o型圈，耐磨损o型圈。

o型圈的优点：

耐磨o型圈密封性能优良，工作寿命高，动态压力密封工作寿命比常规橡胶密封制品高5—10倍，最高可达数十倍，在某些条件下可与密封基体同寿命。

o型圈摩擦阻力小，动、静摩擦力相等，是“0”形橡胶圈摩擦力的1/2—1/4，可消除低速、低压下运动的“爬行”现象。

o型圈高耐磨，密封面磨损后具有自动弹性补偿功能。

耐磨橡胶o型圈良好的自润滑性能，可作无油润滑密封。

o型圈结构简单，安装方便。

o型圈工作压力：0-300mpa；工作速度：15m/s；工作温度：-55-250度。

进口耐磨o型圈2.4适用介质：液压油、气、水、泥浆、原油、乳化液、水-乙二醇、酸。