

## PC板 1000 ( m ) 10 ( kg )

产品名称	PC板 1000 ( m ) 10 ( kg )
公司名称	广东中美板材有限公司
价格	.00/件
规格参数	长度:1000 ( m ) 厚度:0.5-100 ( mm ) 每件重量:10 ( kg )
公司地址	广州市白云区沙太路283号天健D202-3
联系电话	13538982228 13538982228

## 产品详情

pc板（聚碳酸酯耐力板）产品性能(一)机械性能 1、抗冲击强度：pc板（聚碳酸酯耐力板）抗冲击性能，它比传统玻璃高250倍，比亚克力板材高30倍。pc板（聚碳酸酯耐力板）的冲击强度有如“透明钢板”之称。 2、拉伸强度好，pc耐力板耐热性佳，即使在120℃，其拉伸强度仍可达350kgf/cm<sup>2</sup>。 3、弯曲强度：pc耐力板抗弯性良好，即使弯曲角度达90°，仍不断裂。 4、抗疲劳与抗蠕变性：pc耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中是好的。即使在高温下其蠕变仍很小。(二)热性能 1、熔形温度：pc耐力板熔形温度135℃，其连续使用温度达120℃。 2、线膨胀系数：线膨胀系数为7×10<sup>-5</sup>cm/cm/℃ 在塑胶中属较小的。 3、脆化温度：pc耐力板脆化温度为-40℃，低连续使用温度为-30℃，是一般塑胶不可比的。 4、燃烧性：pc耐力板属难燃自熄性塑胶之一，其在高温加热时不会产生有毒气体。 5、热传导率：pc耐力板的热导率与一般塑胶差异不大，是玻璃的1/4，铁的1/300，铝的1/1000，铜的1/2000，属保温性能优良的材料之一。

本产品的长度是1000 ( m )，厚度是0.5-100 ( mm )，每件重量是10 ( kg )，用途是电器仪表板