

600X5(3+1.5)尼龙输送带

产品名称	600X5(3+1.5)尼龙输送带
公司名称	江西省万日橡胶有限责任公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 厚度:11mm 截面形状:平面
公司地址	江西省宜春市万载县县一期工业园
联系电话	8913818 18979973832

产品详情

· 品种：按复盖胶性能可分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型

· 用途：适用于中长距离，较高载量，高速条件下输送物料花纹输送带是由带体和花纹部分组成，由于运送的物料不同和输送机倾角大小，要求花纹的形状和高低（深浅）也不同。常用的花纹输送带品种如下：人字型花纹粒状花纹特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或菱形和布纹形。用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。扇形花纹特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途：适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。本公司可供应花纹输送带宽度为 2400mm。 花纹输送带是由基带和花纹两部分组成，由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等。或根据用户要求设计，适用于小于30度倾角的粉状、颗粒状、及块状.....
.....适用范围及特点：该产品广泛用于港口、矿山、电力、煤炭、建材、混凝土及粮食等部门提升各种物料，是一种新型高效理想的输送设备。 用途：适用于倾角30度以下的散装，装装物料输送。 特点：防止物料下滑，提高输送能力。耐热输送带主要用于输送高温物料，如烧结矿、热焦炭、水泥熟料、热铸件等。根据耐热带破损以至丧失工作能力的主要表现，不同的耐热级别，采用三元乙丙或丁苯橡胶做覆盖胶；高强高渗透聚酯帆布做强力层，覆盖胶与骨架层间铺设耐热玻璃布，使耐热寿命大为提高。根据用户要求，可做成环形带。其物理性能及安全性能见下表：物理

性能 全厚度拉伸强度 (n/mm) 纵向 横向 160-400 63-160 拉断伸长率% 10 10 粘合
强度(n/mm) 带芯纤维种类 帆布层间粘合强度 帆布与带芯间粘合强度 覆盖层厚度 覆盖层厚度
1.6mm > 1.6 mm 棉纤维 3.50 3.15 3.15 nn布 4.50 3.15 4.50 pn布 4.50 3.15 3.50 安全

性能 导电性 输送带上下两面的表面电阻平均值 3x10⁸ 燃烧性 全厚度带燃烧自息时间 3

s 剥去覆盖胶的自息时间 5 s 滚筒摩擦 全过程滚筒表面温度 325

本产品的材质是天然橡胶，厚度是11mm，截面形状是平面，厂家(产地)是万日牌