

国家电网认证产品 DDG-A型导电膏

产品名称	国家电网认证产品 DDG-A型导电膏
公司名称	武汉市江汉区长江机电设备实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:武汉长江长电牌 树脂类型:电力复合脂 型号:DDG-A
公司地址	江汉区青年路 2 9 2 - 2 - 4 - 3 号
联系电话	15858851155

产品详情

高效电接触导电膏

导电膏ddg-a 100g 6元/条

导电膏ddg-a 500g 26元/瓶

导电膏ddg-a 1000g 50元/瓶

本品含：5%赤铜粉和铝粉

请注意包装上的公司电话为027-85899971严防假冒

功能：用于各种高压、低压、直流导体的连接处，防止接触面电化腐蚀，减少温升及有功电能损耗，使器材能安全的运行，防止老化，减少维修，延长器材使用期限，提高器材的可靠性、安全性；

产品特性：降低温升、耐高温、耐潮湿、耐酸雾、和化学腐蚀。抗低温、抗氧化、抗霉菌、高导电率；对金属材料不腐蚀，使用寿命长；适用于不同环境、户外、湿热、低寒、和含有化学腐蚀气体等恶劣环境下使用；如电镀、电解、化工、农药、船舰、铜铝冶炼、钢铁冶金等行业；该产品无毒、无味、对皮肤不刺激、不易燃，可做一般物品运输；

使用说明

- 1) 在涂敷时，工作环境应无飞扬的尘土，无凝露并保持干燥。
- 2) 导电体连接外，应用砂布、钢丝棉使之清洁，清除接触处毛刺、麻点、油污和氧化层。
- 3) 处理后接触面均匀涂上一层薄的导电膏；使两导体搭接。拧紧螺帽、压接或绞接好。
- 4) 涂敷工具要清洁，拧紧、压紧后有少量膏体从边缘挤出不必擦掉，可用来油封间隙，更好的保护接触面。

根据国家有关部门规定（摘要）

国家标准gbj149-60《电气装置安装工程母线安装施工及验收规定》第2.3.2条规定“母线接触面加工后必须保持清洁并涂以电力复合脂（导电膏）。”

国家标准gbj233-90《110-500kv架空电力线路施工及验收规定》。。。。

连接导线部分应涂一层导电膏；

（提示：本产品非直接用作导电用，不可作为电子，及直接代替线缆连接之用，有买家购买类似遥控器内直接导电接触用导电膏，并非本品）

如有任何疑问，请联系我们！

本产品的品牌是武汉长江长电牌，树脂类型是电力复合脂，型号是DDG-A，粘合材料类型是电力复合脂