

发电机油 柴油机油CD-40

产品名称	发电机油 柴油机油CD-40
公司名称	东莞市大南美润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	型号:其它 品牌:大南美 比重:0.89
公司地址	东莞市常平镇卢屋村
联系电话	0769-83759006 13829211059

产品详情

dnm发电机油

danomy cd-40 aprx engine oil

产品特性

cd-40是一种专为柴油发电机工作环境下而研制的发电机高档机油。

产品优点

优质的氧化安定性和优质的高温清净分散性。

优良的润滑性、抗磨性、防腐性和防锈性。

减少汽缸积碳、抑制衬里抛光并降低油耗。

防止过滤器堵塞。

延长发动机使用寿命，减少维修费用，节约燃油。

产品用途

适用于涡轮增压式、增压式及自然吸气式柴油发电机，并可在广泛的操作温度及苛刻的工作环境下使用。

典型数据

型号	cd-40
项目	
运动粘度 (100) , cst	14.3
动力粘度 , mpa.s () 不大于	3500(-15)
粘度指数	133
闪点 (开口) , 不低于	235
倾点 , 不高 于	-29
沉淀物 , % (m) 不大于	0.01
碱值 mgoh/g	10.2
泡沫性 , ml/ml	
24 ± 0.5 不大于	25/0
93 ± 0.5 不大于	150/0
后24 ± 0.5 是 不大于	25/0

包 装 18公升桶装，200公升桶装。

储 存 存放于阴凉干燥处，使用中避免水分、杂质混入油内而影响产品质量。在密封的原装桶中贮存期至少12个月。

处 理 有关dnm cd-40其它资料，可查阅物料安全数据表 (msds)

大南美中国公司 广东省东莞市常平镇卢屋管理区

电话：0769-83759006 83759007 83759008

传真：0769-83759009

本产品的型号是其它，品牌是大南美，比重是0.89，闪点是235 ()，粘度指数是130，倾点是-20 ()，SAE等级是40