

汽车油封，液压油封，机械用油封

产品名称	汽车油封，液压油封，机械用油封
公司名称	佛山市达达橡胶密封件有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶 形状:O形 直径:齐全
公司地址	中国 广东 佛山市 禅城区
联系电话	86-0757-82870166-188 13392736111

产品详情

一、品名:

骨架油封

二、材料:

丁腈橡胶—>性能介绍：

丁腈橡胶O型圈是丙烯腈(acn)和丁二烯的共聚物.丁腈橡胶的性能主要取决于其中的acn部分(一般占18%-50%),acn含量高于50%则具有很强的耐矿物油与燃油的能力,但其在低温时的弹性,压缩永久变形率就变差了;丁二烯较高的配方(如达到78%),则具有良好的耐低温性能,但同时也牺牲了在高温时的耐油性能。

氟橡胶—>性能介绍：

氟橡胶（fpm）是由含氟单体共聚而成的有机弹性体。其特点耐温高可达300℃，耐酸碱，耐油性是耐油橡胶中最好的，抗辐射、耐高真空性能好；电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化性均优良。缺点是加工性差，价格昂贵耐寒性差，弹性透气性较低。使用温度范围：-40℃~+300℃。

三、产品用途

丁腈胶主要用途：天线防水、电器、汽摩配件、气缸、油压机、油泵、卫浴、轴承、打火机等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非极性溶剂、气密性能好等的密封材料，其适用于脂肪族烃(丙烷,己烷,矿物油及油脂,燃料油)、植物油和动物油，硅油，硅脂、化学灭火剂、低温下稀释的酸碱盐溶液，以及120℃以下的介质中。如：丁腈橡胶圈、丁腈橡胶管、丁腈橡胶条，丁腈橡胶板或其它丁腈橡胶类零件及工业品。

氟胶主要用途：汽摩配件、气缸、油压机、油泵、轴承汽车、传感器、医疗、制药、阀门、泵、轴承、电器、火箭等要求有耐真空、耐摩擦、耐高温、耐化学腐蚀等等，如：轴用油封、孔用油封。

四、产品规格表

型号尺寸参考如下：

订货号	d	d	h	订货号	d	d	h
12×25×10	12	25	10	35×60×12	35	60	12
16×30×8	16	30	8	40×62×12	40	62	12
16×30×10	16	30	10	45×70×10	45	70	10
17×30×10	17	30	10	45×70×12	45	70	12
18×30×10	18	30	10	20×35×6/6.5	20	35	6/6.5
20×35×10	20	35	10	20×47×7/8	20	47	7/8
25×42×10	25	42	10	27×47×8.33	27	47	8.33
25×50×10	25	50	10	27×43×8.33	27	43	8.33
30×50×10	30	50	10	33.36×49.25×8	33.36	49.25	8
32×45×8	32	45	8	33.36×54×8.33	33.36	54	8.33
32×52×12	32	52	12	32×44×8/9.5	32	44	8/9.5

现货库存，质量可靠，价格优惠！也可按客定制其他特殊类型橡胶类产品，开模时间短，模具费用低廉，产品优质！

由于篇幅有限，未能输入完整规格目录，如需了解，请您和我们联系！

达达橡胶是o型圈（o形圈）、防水圈、橡胶圈、平垫圈、密封圈、密封胶条、骨架油封、耐磨带、导向带等橡胶制品的专业生产商和供应商,选择我司产品可享受如下产品优势和专业服务：

1.产品优势

- 1).表面光泽度好
- 2).回弹性能优良
- 3).密封效果极佳
- 4).耐气候性能极佳
- 5).材质稳定性能好
- 6).可定制非标型号
- 7).型号齐全,常备库存
- 8).技术成熟,品质稳定
- 9). rohs认证,绿色环保
- 10).满足可持续发展的需求

2.全天服务专线:

0769-23029669—>服务范围:

- 1).产品售后服务
- 2).产品型号咨询与订购
- 3).产品材料性能参数咨询
- 4).产品图纸加工与处理
- 5).其它技术问题咨询

更多产品信息,尽在: www.dadasl.com

本产品的材质是丁腈橡胶，形状是O形，直径是齐全，使用压力是 0.05MPa