

电采暖炉三档自动控制温 热效率高防冻防干烧大量采购优惠

产品名称	电采暖炉三档自动控制温 热效率高防冻防干烧大量采购优惠
公司名称	北京亚龙翔宇科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九诺斯 材质:钢制 结构形式:立式壁挂
公司地址	北京市丰台区马家堡东路106号
联系电话	86-01067915775 15510133988

产品详情

电采暖炉介绍

本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻。电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。适用范围广和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统。不论城市农村均可安装，3kw-40kw的专业取暖，采暖面积达40-500平方米，更大取暖面积的可以根据需要定做，广泛适用于住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

智能采暖炉功能介绍:

- 1.防干烧（水位检测功能）：当系统检测加热器里面水位不足时，机器自动断电，并(滴滴)发出报警声，屏幕（加热）会不停闪动。
- 2.定时功能：可以分时段定时开关机，（按照集体供暖方式运行分为早中晚运行）一天运行8-12小时就能保证一天的取暖温度（18度以上）
- 实时时钟显示：定时开、关机间范围0-24h。
- 3.水温设定：水温20-85度之间随意调节（水温越高室内温度越高一般水温设定50-60度之间就可以）
- 加热温度显示范围：0-99℃。设定工作温度显示范围：20-85℃。
- 4.温差可调：设定完水温时，可以自由设定启动温差（5-20度之间可调）
- 5.防冻功能：电采暖炉在通电状态启动防冻功能，当锅炉传感器检测水温低于3度时，机器自动加热，当水温烧到8度时机器自动关闭加热。
- 6.高温保护：电采暖炉加热状态中，水温超过95度时机器自动断电，并滴滴报警
- 7.水泵温度控制：水泵启动温度20-60度任意设置，根据不同加热状态运行（循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示）。本机带有外接循环泵插座，受微电脑控制（本机不带循环泵）。
- 8.档位控制:设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。
- 9.漏电保护:当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

产品的优越性：

[与燃煤、燃气相比]由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比]使用费用可省20%，本产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比]使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

注意事项：

- 1.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。
- 2.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。
- 3.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。
- 4.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现“e0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。

本产品的品牌是九诺斯，材质是钢制，结构形式是立式壁挂，取热方式是电热，型号是JNS-G6，产地是北京，台是3kw-50kw