

条纹防滑绝缘胶垫红色防滑绝缘橡胶板

产品名称	条纹防滑绝缘胶垫红色防滑绝缘橡胶板
公司名称	石家庄派祥电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁腈橡胶板 颜色:红色 用途:配电室铺
公司地址	石家庄晋州市姚家庄村南
联系电话	0311-67305690 15230111726

产品详情

条纹防滑绝缘胶垫工艺及成型：绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

4. 条纹防滑绝缘胶垫厚度：在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)n的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

5. 条纹防滑绝缘胶垫使用范围及存储方式：绝缘垫应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10 ~ 21 之间。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

联系人：谢经理 15230111726电话：0311-67305690 89276703qq：2419478870、2296722129

本产品的材质是丁腈橡胶板，颜色是红色，用途是配电室铺，产地/产商是石家庄派祥