

高性能聚氨酯耐磨防滑板 聚氨酯钻井平台防滑板

产品名称	高性能聚氨酯耐磨防滑板 聚氨酯钻井平台防滑板
公司名称	景县祥佑橡塑制品厂
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯 颜色:黄色 用途:钻井平台防滑
公司地址	景县城西工业区
联系电话	86-03184286288 13383187188

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格仅供参考，详细情况请来电或旺旺咨询！

油田钻井平台防滑板属于橡胶金属混合防滑板，与传统的单一金属类防滑板相比，更加适用于油田钻井平台的作业面。

油田钻井平台防滑板的工作原理是将直径4mm的钢钉压铸在橡胶中，其中橡胶板厚30mm，钢钉露出板面5mm，钢钉间的距离分布更加合理，当操作工人踩上后，总有30枚钢钉突出脚底感觉舒适，起到防滑作用，橡胶板底面有2mm的凸台起到了两面防滑。

钻台上散落泥浆可通过块间接缝流走，保证了钻台板面整洁。增强了操场作工人安全性，提高了防滑能力，又便于铺设和拆卸。

油田钻井平台防滑板的技术参数

扯断强度>19.6mpa

扯断伸长率>350%

300%定伸长率>7.8mpa

撕裂强度>68kn/m

硬度>80邵尔a

本产品的材质是聚氨酯，颜色是黄色，用途是钻井平台防滑，产地/产商是河北景县