

工厂供 简易砖机 免烧砖机 液压砖机 水泥砖机

产品名称	工厂供 简易砖机 免烧砖机 液压砖机 水泥砖机
公司名称	河南路诚机电制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:砖头机械 成型周期:15-20 (秒) 传动方式:机械
公司地址	南阳市宛城区溧河生态工业园区 (仲景南路与纬九路交叉口西南角)
联系电话	86 0377 63650819 15839999318

产品详情

类型	砖头机械	成型周期	15-20 (秒)
传动方式	机械	激振频率	4500-5100 (次/分)
整机重量	3 (t)	外形尺寸	长5200mm × 宽2550mm × 2580mm (cm)
装机容量	15.75 (kw)	主振形式	台振
总功率	15.75 (w)	品牌	路诚
型号	液压QT3-20/QT4-20	别名	液压砖机
用途	生产各种规格不同的路面砖、空心砖块、多孔砖以及植物草砖、幻树砖、护坡砖		

工厂供 小型砖机 免烧砖机 液压砖机 水泥砖机

用途:该机适用与生产各种规格不同的路面砖、空心砖块、多孔砖以及植物草砖、幻树砖、护坡砖等混凝土制品,分层制品需加配布面料机构。

特点:qft系列混凝土砖切成型机采用全液压传动,实现压振有机结合,产品高度与密度双控功能,具有结构紧凑、激振力大、操作简单、操作简单、维护方便、稳定可靠、经济实用等优点。是一种经济、实用、先进的新机型。

机器主要技术参数 :

机器最大外形尺寸：长5200mm × 宽2550mm × 2580mm

主振形式：台振 震动频率：4500-5100次/分

振动加速度：15-20g 适应砖高：50-200mm

托板尺寸：木制：750 × 535 × 30mm

铁制：750 × 535 × 7mm 竹制：750 × 535 × 20mm

成型周期：15~20秒 需加面料：20~35秒

整机功率：15.75kw 整机重量：3000kg

主要产品规格：砌块：390 × 190 × 190mm 3块/板

标砖：240 × 115 × 53mm 20块/板 多孔砖：240 × 115 × 90mm 8块/板 路面砖：225 × 112.5 × (50~100) mm 10块/板