

大电流功率电感 滤波 电感线圈

产品名称	大电流功率电感 滤波 电感线圈
公司名称	中山市东升镇宏川电子厂
价格	面议
规格参数	应用范围:滤波 种类:电感线圈 品牌:HC/宏川
公司地址	中山市东升镇坦背连乐街29号一楼
联系电话	86 0760 23635352 13113918168

产品详情

特性及应用				
贴片电感采用镀银端子，低损耗设计、无铅环保。				
铁氧体镍锌材质，电感量范围大，分布电容小，理想的dc-dc转换电感。				
工作温度范围：-20 ~ 80 。编带包装，便于自动表面安装。				
产品广泛应用于电子产品、通讯器材、电脑周边产品、tv、vcr、电视、玩具等领域。				
cd32-100m				
产品类型：功率贴片电感。				
磁芯尺寸：“3”代表直径为3mm；“2”代表厚度为2mm。				
电感量：100代表10uh；101代表100uh。				
电感量容许公差：“j”±5%；“k”±10%；“m”±20%。				
规格	a	b	c	d(ref)
cd32	3.5 ± 0.3	2.0 ± 0.3	3.0 ± 0.3	0.8
cd43	4.5 ± 0.3	3.2 ± 0.3	4.0 ± 0.3	1.5
cd52	5.8 ± 0.3	2.5 ± 0.3	5.2 ± 0.3	1.7
cd53	5.8 ± 0.3	3.0 ± 0.3	5.2 ± 0.3	1.7
cd54	5.8 ± 0.3	4.5 ± 0.3	5.2 ± 0.3	1.7
cd73	7.8 ± 0.3	3.5 ± 0.5	7.0 ± 0.3	2.0
cd75	7.8 ± 0.3	5.0 ± 0.5	7.0 ± 0.3	2.0

cd104	10.0 ± 0.3	4.0 ± 0.5	9.0 ± 0.3	2.5
cd105	10.0 ± 0.4	5.4 ± 0.5	9.0 ± 0.4	2.5

本产品的应用范围是滤波，种类是电感线圈，品牌是HC/宏川，型号是SMD，封装形式是贴片电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁氧体磁芯，磁芯形状是工字形，工作频率是高频，品质因数Q是30，电感量是0.1，允许误差是10%，感抗XL是3（ Ω ），额定电流是300（mA），分布电容是1（pF）