

基本型无线通信CSY-1 RTU 无线智能示功仪

产品名称	基本型无线通信CSY-1 RTU 无线智能示功仪
公司名称	沈阳锐诚高科技发展有限责任公司
价格	600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CAROYO 型号:CSY-1
公司地址	沈阳市和平区三好街65-1号G栋诚大数码广场G座2003,2004房间
联系电话	86-24-31079601-8003 13609879006

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情旺旺咨询或者来电咨询（蔡工 136 0987 9006）

csy-1基本型rtu 本rtu通过无线通信的方式能够接收本公司的无线温度传感器、无线压力传感器、无线载荷位移一体化功图传感器、无线载荷传感器、无线角位移传感器的数据，并通过modbus通信协议输出给用户； 通信频段：430mhz~450mhz；
通信距离：500米；（空旷环境下） 供电：9~30vdc 2w
环境温度：- 40 ~ + 85 ； 通信接口：rs232或rs485（用户可定制，出厂默认为rs485接口），波特率可配置（默认为9600bps）；
通信协议：modbus协议（默认地址号为1）； 安装方式：导轨式安装；

使用说明 上电，连接rs485接口到目标用户； 上电后，“运行”绿灯会间隔1秒闪烁；如果与功图设备连续4次通信故障，则“运行”绿灯会闪烁加速；
当下发采集功图指令后，等待2分钟后，通信灯会频繁闪烁；
吸盘天线需要放置在机柜外面，离地面高度需大于1米，天线方向冲天空。

端口介绍 【简易版rtu】 1路rs485端口 1路rs232端口
1路4~20ma输出端口 1路开关量输入端口 【多功能版rtu】 1路rs485端口
2路rs232端口 3路4~20ma模拟量输入端口 3路开关量输入端口 4路继电器输出端口

安装结构【简易版rtu】 gnd：接地线 +12v：接9~30vdc 电源
485a：接设备的485a 485b：接设备的485b
txd0：接pc机串口2脚（或其它设备的接收端）
rxd0：接pc机串口3脚（或其它设备的发送端）

【多功能版rtu】 gnd：接地线 +12v：接9~30vdc 电源
485a：接设备的485a 485b：接设备的485b

txd0 : 接pc机串口2脚或其它设备的接收端
rx d0 : 接pc机串口3脚或其它设备的发送端
4-20ma (1-3) : 4-20ma模拟量输入端口 di (1-3) : 开关量输入端口
d0 (1-4) : 继电器输出端口 com (1-4) : 继电器输出端口公共端

地 址 : 辽宁省沈阳市和平区三好街65号-1 诚大数码国际广场g座2003 室联系人 : 蔡工 136 0987
9006客 服 : 电 话 : 86-24-3107 9601 传 真 : 86-24-3107 9601

沈阳锐诚科技是专业从事仪表仪器设备研发与生产的科技企业,成立于2000年。主要包括数字传感器和卫星定位设备两个大类、10余个小类、近30种产品。数字传感器系列产品主要包括数字温度传感器、压力传感器、载荷传感器、功图传感器和角位移传感器,可广泛应用于油田、化工、给排水等行业,性价比高;卫星定位产品包括gps定位设备和北斗(bd)定位设备,主要运用于政府、移动运营商、企事业单位的车辆管理中,具有很强的耐高寒性能。产品拥有自主知识产权以及国家商标局颁发的产品商标,通过了iso9002-2008质量管理体系认证和国家防爆产品合格认证。可承接国标或非标产品的设计、定型、生产,质量可靠、性能稳定。锐意进取、诚实守信是我司坚持不懈的服务用户的宗旨,我们愿为广大用户提供可靠的产品质量和迅捷的售后服务,努力为用户提供更好的产品。