

DYA-40-12PB PVDF空气测距换能器

产品名称	DYA-40-12PB PVDF空气测距换能器
公司名称	杭州安布雷拉自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ABLL 型号:DYA-40-12PB
公司地址	杭州下城区潮王路38号
联系电话	086-057128892372 15807885412

产品详情

一、技术参数

名称	12m量程防腐型换能器pb型	型号	dya-40-12pb
工作温度	-40 ~ +80	工作电压	峰值电压 < 150V
频率	40khz ± 1.5khz	最小阻抗	600 ± 20%
量程	0.3 ~ 12m	安装尺寸	吊装螺纹m32 × 60 × 2或者g2a
压力	3公斤或者0.3mpa	角度	(波速宽度)半功率角 ± 2°, 锐度角
耐腐蚀性	强酸强碱环境下可以使用 (pvdf用途物理密封)		超声波液位计 安防

二、产品优势

完全自主研发，对产品了解透彻。能够根据客户需要研发相关换能器。通过阻抗分析仪等设备做全面检测。已经应用到国内多家企业和学校。

三、应用范围

dya-40-12pb 12米量程的超声波换能器主要应用于超声波液位计、监控，防撞，安防等。目前正在使用的客户有：华中农业大学、中国石油大学、昆明理工大学、上海船舶运输科学研究所、福建省机械科研究院、广西水产研究所、东南大学等。

四、安装说明

图1 导纳曲线图

图2 产品结构图

五、选型需要知道的参数

1.测量范围是几米，空气中测距还是水中测距。2.频率。3.介质温度，环境压力。4.耐腐蚀性:是否需要防腐。

注：该产品的价格是不含税的，如需含税请联系：15807885412.

本产品的加工定制是是，品牌是ABLL，型号是DYA-40-12PB，种类是物位，材料是聚合物，材料物理性质是其他，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP68