

离子色谱仪 型号：WZUPIC-1

产品名称	离子色谱仪 型号：WZUPIC-1
公司名称	北京中慧天诚科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中慧 型号:WZUPIC-1 测量范围:5 ~ 50 ± 0.05
公司地址	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼4629房间
联系电话	13426381607 15652257065

产品详情

离子色谱仪型号：wzupic-1

货号：zh2037

产品简介:

适用范围广泛应用于质量检验、化工、水质化验、进出口商检、环境保护、卫生防疫、医药生产检验等领域。技术特点

无机阴离子检出种类：f⁻、cl⁻、br⁻、no₂⁻、no₃⁻、hpo₄²⁻、so₄²⁻ 具有谱图、工作曲线定时显示、谱图平移、工作条件选择记忆等功能
自动给出分析结果和进行各种不同的校正
具有中文显示、打印谱图、校正曲线、分析结果等功能 可通过网络实现仪器远程控制
可在线设定仪器工作参数，进行人机对话
可控制自动进样器 具有池柱一体恒温系统，控温范围5 ~ 50 ± 0.05

仪器操作系统由鼠标一键完成 具有自动选择量程,自动调零,设定电流等功能 仪器大屏幕程序内，具有小型工作站，显示谱图处理数据，保存谱图数据 实现电导检测器、高压平流泵、工作站、恒温系统、在线脱气等部件一体化 若配备阳离子分离柱可分时完成阴阳离子分析，用户可根据需求自行选配。主要指标电导检测器（1）五极电导池：环形钝化316不锈钢电极、池体积 1.2ul。带电子恒温装置，恒温精度：5 ~ 50 ± 0.05 （2）分辨率

: 不低于1/20000(0.025ns) (3) 基线噪声 :
不大于0.6%fs (4) 基线漂移 : 不超过 $\pm 1.5\%$ fs
(5) 量程 : (0 ~ 3500)us。具有手动及自动选
档功能 (6) 输出电压 : (-1000 ~ +1000)mv (7
) 自动调零范围 : (-1000 ~ +1000)mv (8) 抑
制器恒流源电流 : (0 ~ 150)ma.增量1ma,在屏幕
上由用户设定流路系统 (1) 整个流路系统工
作压力 : 40mpa (包含高压平流泵、六通进
样阀、柱管、柱接头等) (2) 六通进样阀要
带有位置传感器,并工作站相连,进样扳阀后
自动进入工作站进行数据采集。双柱塞高压平
流泵 (1) 耐压范围 : (0 ~ 42.0)mpa (2) 流量
范围 : (0.001 ~ 9.999)ml/min (3) 流量精度 : rs
d < 0.1% (在1ml/min下测量) (4) 流量重复
性误差 : < 0.5% (5) 压力传感器 : 压力显示
精度为0.1mpa (6) 过压保护 : 工作压力超过
或低于设定的上限或下限时,泵将自行关闭且
报警阴离子 (1) 分离能力 : 一次进样同时检
测f-, cl-, br-, no2-, no3-, po43-,
so42- (2) 检测下限 : $< 2 \times 10^{-4} \mu\text{g/g}$ (cl-测试)
 $< 1 \times 10^{-3} \mu\text{g/g}$ (bro3-测试) (注 : 正确出数
范围 $5 \times 10^{-3} \mu\text{g/ml}$) (3) 分析重现性 : 优
于1.5% (so42-测试) (4) 线性范围 : $> 10^2$ 阳
离子 (1) 分离能力 : 一次进样同时检测li+,
na+, nh4+, k+, ca2+, mg2+, si2+,
ba2+ (2) 检测下限 : $< 7 \times 10^{-3} \mu\text{g/g}$ (na+测试
) (3) 分析重现性 : 优于1.5% (na+测试) (4
) 线性范围 $> 10^2$

本产品的品牌是中慧,型号是WZUPIC-1,测量范围是5 ~ 50 ± 0.05