

## PS镜加硬处理/应用装饰行业等

产品名称	PS镜加硬处理/应用装饰行业等
公司名称	深圳迈特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	长度:2440 厂商:matline 幅宽:1220
公司地址	广东 深圳市龙岗区 龙翔大道珠江广场A1栋3C (销售部)
联系电话	13602657786

## 产品详情

材质	亚克力pmma/pc/ps/pvc/petg/pet
规格	镜面板材1830*1220、1220*2440 915*1220 915*1830镜子/双面镜/镜面贴规格不定
颜色	金色 银色 茶色等40余种颜色
应用范围	广告行业，玩具厂，装饰行业，墙贴，化妆镜台，化妆镜，亚克力工艺品
说明	询价前请告知您的要的材质及要求，规格，厚度，数量，颜色，（为了对您的重视，我们从不敷衍报价！）

生产：

亚克力镜片；pc镜片；pvc镜片；ps镜片；pet镜片；有机镜片；塑料镜片；半透镜；双面镜；单面镜；带胶镜；油漆镜；安全镜；玩具镜片；化妆镜；透明板；压克力镜片；塑料镜子；镜片；环保镜片；

\*\*\*\*\*联系方式\*\*\*\*\*

联系人：严生

联系人：苏 ' s

移动：136 0265 7786

移动：15815595380

电话：0755-89687939

传真：0755-89687929

\*\*\*\*\*供应产品\*\*\*\*\*

产品参数:

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率		2.0	g/10min
	吸水率		0.3	%
	ul标准		94hb	
物理性能	透光率		93	%
	比重		1.19	
	折射率		1.19	
机械性能	抗弯模量		3300	mpa
	抗弯强度		120	mpa
	成形收缩率		0.002-0.006	cm/cm
	伸长率		5	%
	埃左氏冲击强度		1.6	kJ/m2
	洛氏硬度		100	m-scale/r-scale
	拉伸强度		73	mpa
热性能	线膨胀系数		$6 \times 10^{-5}$	cm/cm.
	热变形温度		100	

\*\*\*\*\*工厂实图\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*工厂设备\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*定货说明\*\*\*\*\*

- 1.我司产品都是按客户要求尺寸定做的产品；
- 2.定货前请咨询我司业务人员，确定产品其规格、材料、包装、价格、交期及发货方式；
- 3.产品材料厚度正常公差为正负0.3mm，产品尺寸公差为正负0.30mm；
- 4.在生产大货时交期如有提前与退后，请与我司业务人员联络协商，以免耽误生产；
- 5.产品人为现象不给予保修或退货，若需返修，需收人工或材料费；

6.产品出厂有任何质量或尺寸问题，请于3天内通知，超过期限，不予办理；

7.货运产品签收货物时，请当场仔细检查包装及产品是否有损。

\*\*\*\*\*运费说明\*\*\*\*\*

1.我司报价一般未含运费；

2.物流公司：可按客户指定的物流发货，若无要求，我司则用最方便、安全、价优物流公司发货；

3.快递公司：顺丰速递、能达快递、可用客户指定快递

本产品的长度是2440，厂商是matline，幅宽是1220，工艺是挤出热压加硬，防刮花，丝印，厚度是0.8mm /1/1.5/2/2.8/3，应用是镜面墙贴，密度是1.05，颜色是银色/金色/红色/蓝色/粉色/紫色等多种颜色，可定制