

锐力马气动锉 往复锉 往复式气锉 气动锉刀 风动锉 ulema气动工具

产品名称	锐力马气动锉 往复锉 往复式气锉 气动锉刀 风动锉 ulema气动工具
公司名称	广州市白云区松洲天宇五金电动工具经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:锐力马 型号:UL-1114
公司地址	广州市白云区西槎路聚龙路段聚富五金塑料品批发市场8-48、49号
联系电话	02036478106 15603068635

产品详情

客服中心

工作时间：早上9:00至晚上18:00

热线电话：020-36478106

售前咨询

罗先生：

行程：10mm往复频率：3700s.p.m空气压力：90psi工具长度：170mm净重：0.75kg

优点：1、重量轻、低噪音2、独有润滑油注入口设计；3、空气流量调整范围大；4、头部与夹具间隙大，操作范围广；用途：1.适合压铸件锉毛刺2、汽车板材、磨轮、构件的切断；3、保险杠的切断；4、圆形管的切断；5、前端制动器、前端夹紧装置等固定安装孔的加工；6、铁板的切断及精加工；7、石膏板的加工；8、金属模具的精密加工；9、金属制品倒角；10、扩孔加工；11、金属压铸件去毛刺。

往复式气锉保养与维护：保养胜于维修，气动工具为高速运转工具，日常的保养维护十分重要。

1.每日工作前请加注高质量气动工具专用油，以充分滋润气缸、叶片、轴承等，使工作处理理想的工作状态。加注气动工具专用油的另一个目的是，将工具内由于高速运转磨损下来的碎销及气管输送进来的空气里的杂质在高气压下由气动工具专用油带出工具外，起到清理工具内部垃圾的作用。避免加

注机油、汽油、柴油等不适合加注的油类，以免给往复式气锉带来不必要的损伤。

2.及时清理气源里的水分和杂质，以免损坏往复式气锉。

3.不使用工具时请清理掉工具上粘贴的灰尘，以延长往复式气锉的使用寿命。

4.及时更换磨损坏的轴承或前导轮，以方便正常使用。

5.工具需轻拿轻放，切勿随手抛弃，以免造成往复式气锉不必要的损坏。

6.请在使用范围内使用工作，切勿超负荷使用。注：加注气动工具专用油方法：润滑前应注拔下工具上的气源，一手拿工具并同时按下扳机，将进气接头部位朝上，另一只手将气动工具专用油（一般为5cc,视工具大小而定）沿着进气接头部位滴入工具，压下扳机同时从进气头加入3~5c.c气动工具专用油。将工具接上气源，并在工具排部位裹上碎布，按下扳机，让工具自由运转30秒后，可以进入正常工作。

本产品的加工定制是否，品牌是锐力马，型号是UL-1114，行程是10（mm），空载转速是3700（b.p.m），耗气量是0.18（m³/min），工作气压是6-7kg/cm²