多用途橡胶充气气囊,船舶上下水用气囊,重物起重移运气囊

产品名称	多用途橡胶充气气囊,船舶上下水用气囊,重物起重移运气囊
公司名称	青岛澳润达橡胶工业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:椭圆 直径:0.2-2.6M
公司地址	青岛市即墨市服装工业园孔雀河四路60号
联系电话	87511707 13697683983

产品详情

青岛澳润达橡胶气囊按功能和应用领域来分：

1. 船舶上下水用气囊

2. 重物起重移运、载动起重用气囊

3. 建筑用芯模、空心板充气芯模，桥梁充气芯膜

4. 助浮打捞气囊

5.管道堵漏气囊

一、船舶上下水：

船用气囊的应用受场地限制因素少，无需大型的机械设备，因此能够缩短工程周期、节省大量资金。经过二十多年的发展实践，证明这种产品具有安全高效、绿色环保、机动灵活等特点。下水船舶从自重几十吨的平底船发展到目前上万吨的大型船舶，实践证明船舶气囊上下水工艺是安全可靠的。目前，该项技术已被国内外造船业、港口建设业认可，气囊下水技术已在美国、欧洲及东南亚等国家得到了一定的推广。

船用气囊的生产和应用主要参照两个行业标准来执行：cb/t3795《船舶上排、下水用气囊》、cb/t3837《船舶用气囊上排、下水工艺要求》。

二、重物起重移运:

重物起重移运用气囊，是一种具有我国自主知识产权的创新产品，目前已广泛应用在沉箱落船等重物水

下起重移运、其它重物的搬运、水下安装工程的助浮等领域。

三、建筑用芯模:

橡胶气囊，又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模，桥梁充气芯膜，橡胶内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型和船舶工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将橡胶气囊放入中间，并充入压缩空气，橡胶气囊即收缩，并可以从空腔中抽出橡胶气囊。橡胶气囊使用简便，经济耐用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何传统刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、建筑工程，水利工程(船坞、船台、码头)。

四、助浮打捞：

船用气囊能够产生较大的浮力同时承重能力强，广泛用于搁浅船只的施救以及其他江海湖泊等地域内的助浮打捞领域。

五、管道堵塞气囊:

澳润达管道堵塞气囊采用优质复合橡胶与高分子材料在原产品的基础上吸收国外产品的长处通过工艺技术改进制作而成的创新产品，在使用性能上，比普通管道堵塞气囊弹性大，抗老化，密封严密，适应管径范围大，封堵速度快，操作方便。

该管道堵塞气囊可广泛适用于各类管道闭水试验，抢修封堵施工等。目前澳润达管道堵塞气囊屡经市场考验，以优异的性能，出色的表现已成功为中建、中铁、中交、中隧等特大型建设企业及百余家大中型建设及市政施工企业配套。

澳润达橡胶船用气囊产品优势：

1. 优质原进口胶料（泰国rss3）

2. 严格特殊的防爆生产工艺

3. 外观光顺、实体耐磨，耐油，耐老化、耐酸碱性高

4. 承载力大，气密性好、强度高,安全可靠。

5. 使用寿命长

6. 优质服务:4000-722-886，免费客服，提供全方位快捷贴心服务。

7.郑重承诺：

本厂产品12个月内出现质量问题免费修复、保退、保换。

负责指导修补、保养工艺、长期供应修补材料和工具。

指导或参与气囊产品对各工程项目的实施。

船舶用气囊可以以旧换新，按质论价。

青岛气囊/整体缠绕式气囊/助浮气囊/打捞气囊/堵漏气囊/建筑芯模

澳润达气囊技术参数表

类别	囊体直径	工作压力	试验压力	每米气囊承载力			
				工作高度0.5d	工作高度0.4d	工作高度0.3d	工作高度
中压气囊	0.3	0.340	0.408	80	96	112	128
	0.6	0.167	0.200	79	94	110	126
	0.8	0.125	0.150	79	94	110	126
	1	0.100	0.120	79	94	110	126
	1.2	0.084	0.101	79	95	111	127
	1.5	0.067	0.080	79	95	111	126
	1.8	0.056	0.067	79	95	111	127
	2	0.050	0.060	79	94	110	126
	2.5	0.040	0.048	79	94	110	126
	3	0.033	0.040	78	93	109	124
高压气囊	0.6	0.334	0.401	157	189	220	252
	0.8	0.250	0.300	157	188	220	251
	1	0.200	0.240	157	188	220	251
	1.2	0.167	0.200	157	189	220	252
	1.5	0.133	0.160	157	188	219	251
	1.8	0.111	0.133	157	188	220	251
	2	0.100	0.120	157	188	220	251
	2.5	0.080	0.096	157	188	220	251
	3	0.067	0.080	158	189	220	253
i类超高压气囊	0.6	0.500	0.650	236	283	330	——
	0.8	0.375	0.488	236	283	330	——
	1	0.300	0.390	236	283	330	——
	1.2	0.250	0.325	236	283	330	——
	1.5	0.200	0.260	236	283	330	——
	1.8	0.167	0.217	236	283	331	——
	2	0.150	0.195	236	283	330	——
	2.5	0.120	0.156	236	283	330	——
ii类超高压气囊	0.6	1.000	1.300	471	565	660	——
	0.8	0.750	0.975	471	565	660	——
	1	0.600	0.780	471	565	660	——
	1.2	0.500	0.650	471	565	660	——
	1.5	0.400	0.520	471	565	660	——
	1.8	0.333	0.433	471	565	659	——
	2	0.300	0.390	471	565	660	——
	2.5	0.240	0.312	471	565	660	——

青岛澳润达打捞浮筒图片:青岛澳润达船用上下水气囊 重物搬移气囊图片

青岛澳润达桥梁建筑用气囊图片(圆形, 八角形),管道堵漏气囊,可变径管道堵漏气囊

青岛澳润达不变径\\可变径式管道堵漏气囊

管道堵漏气囊工作示意图

青岛岛澳润达沉船、沉物打捞浮筒船舶沉船打捞气囊沉船打捞气囊沉箱打捞气囊，充气式打捞浮筒，打捞用品，捕捞用具打捞工程，沉船施救气囊。捕捞浮筒，尖底船配用气囊，水泥混凝土预制件下水气囊

青岛澳润达高压气囊，高强力载重气囊，整体缠绕型船用上下水气囊，沉箱沉船打捞气囊，重物搬移气囊，助浮气囊，渔业养殖网箱沉浮用气囊，船舶上排下水专用气囊，重物顶升气囊，管道截水气囊，坑道快速封堵气囊，矿用封堵气囊，储能气囊，隔离气囊，消防管道堵漏气囊，石油管道堵漏气囊，地下水气堵漏气囊，闭水闭气气囊，尖底船配用气囊，橡胶封堵气囊污水管道轮修气囊，管道渗漏检验气囊，顶升起重气囊，起重搬运气囊，隔离气囊，消防救灾专用气垫

青岛澳润达橡胶,行业名牌,销量第一,品种全, 交货及时,品质保证,性价比高,选气囊,芯模，气垫产品,货比三家,还到澳润达!诚信企业，信誉第一,保您买得放心,用得满意!

全国免费咨询订购热线:4000-722886

在线客服qq:675122382 2380563777,2380759777,2380636777 ， 3039670198

24小时客服中心为您提供全候服务!

本产品的材质是天然橡胶，形状是椭圆，直径是0.2-2.6M，使用压力是0.3-1MPA，应用是船舶修造上下水,重物拉移,沉箱搬运，工艺是整体缠绕型无接头承载力大，长度是0.4-26M