尼龙防水接头 电缆固定头 电缆接头 M30*1.5

产品名称	尼龙防水接头 电缆固定头 电缆接头 M30*1.5
公司名称	乐清市鸿越连接器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鸿越 型号:M30*1.5
公司地址	浙江 乐清市 浙江省柳市镇朝阳工业区锦阳路888号
联系电话	057761785868/86 13868732538

产品详情

电缆防水接头

螺纹规格ag	适用电缆（mm）	螺纹外径（mm）	机板口径（mm）	螺纹长度 gl（mm）		接合长度h（mm）	扳手径（mm）
m30*1.5	15-21	32	30-30.2	10		29	33

*注明：实际尺寸以实物为准

电缆防水接头：

介绍：是用来紧固电线电缆，一方面固定电缆，一方面锁紧电缆，密封后防水等级可达到ip68，并保护电缆抗拉、抗扭曲。适用范围：电源进线、仪表、灯具、电气箱体等等要求整体或部分达到防护等级的场合。材质：尼龙电缆防水接头、金属电缆防水接头(黄铜镀镍)、不锈钢电缆防水接头、锌合金电缆防水接头。特点：1：夹紧圈经特殊设计，拉力强，对点击不造成损伤2：不需将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便。

图片均为实拍，但由于拍摄时间、光线或显示器原因，您所看到的图片可能有色差问题，请谅解！

注：

热线： 400—617—6178

联系方式：13868732538

本产品的加工定制是是，品牌是鸿越，型号是M30*1.5，应用范围是一般机械控制箱、配电缆、机器、电器等电缆固定用，种类是公制螺纹，接口类型是*，支持卡数是单卡，读卡类型是ic，形状是；六角，制作工艺是注塑，特性是防水防尘，工作频率是低频，接触件材质是塑料尼龙，绝缘体材质是丁晴橡胶，三元乙丙，芯数是1，针数是1，线长是8.5（mm）