

不锈钢隔离压力传感器13C5000PS1L

产品名称	不锈钢隔离压力传感器13C5000PS1L
公司名称	北京中电宝盛传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:其他 种类:压力 品牌:Honeywell/霍尼韦尔
公司地址	北京市海淀区知春里28号开源物业A03
联系电话	18618272827

产品详情

honeywell代理原装现货

不锈钢隔离压力传感器

0 至500 1000 2000 3000 及5000 psi 压力传感器这些 13mm不锈钢传感器是设计用在有腐蚀性介质恶劣环境中
的高压的应用场合此系列传感器有一个油绝缘外壳带或不带温补和校准用的-体式陶瓷内有质量成熟的压
敏电阻半导体传感器芯片此设计被证明是极可靠稳定和精确这类传感器有一个焊接的套环和具有高循环
寿命能力的特殊背支撑环为oem(原始设备制造厂)设计的可提供500 至5000psi
压力范围可与电压或电流供电一起使用。应用场合:13c 和13u工业控制器液压控制器贮罐压力变送器特
点:13c 和13u坚固-隔离的不锈钢组件可靠的半导体技术13c
补偿系列经校准并有温度补偿电压或电流供电任选项绝压和密封型表压(传感器)13u 不补偿系列低成本的
传感器组件绝压(传感器)压力传感器特性(用于所有传感器)环境技术要求(用于所有传感器)温度范围补偿:
0 ° c至+82 ° c 振动: 10g, 在20-2000hz时工作: -40 ° c至125 ° c 冲击: 100g, 11毫秒贮存: -40 ° c至125 ° c 寿命:
最少1百万次循环绝缘电阻:100兆欧, 在50vdc时最大额定值(用于所有传感器)电压型 “ k ” :
供电电压 $v_s=+15\text{vdc}$ 电流型 “ l ” : 供电电流 $i_s=+2.0\text{ma}$

本产品的应用范围是其他, 种类是压力, 品牌是Honeywell/霍尼韦尔, 型号是13C5000PS1L, 绕线形式是
单层间绕式, 分辨率是0, 防护等级是0, 加工定制是否