

不锈钢耐高温蒸气阀 ZBSF-20 DN20 蒸气电磁阀 ZBSF-1

产品名称	不锈钢耐高温蒸气阀 ZBSF-20 DN20 蒸气电磁阀 ZBSF-1
公司名称	乐清市柳市神展气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:SZHAN 型号:ZBSF-20 材质:铜
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 62789961 15067893380

产品详情

zbsf不锈钢系列液气用电磁阀"g1/2--g2" 阀体材质不锈钢304或316 (特殊材质在订货中说明) 压力: -0.1--1.6mpa 温度: zbsf-1/1y 60 zbsf-2/2y 220 工作介质: 空气, 水, 液体, 油等 电压: ac220,dc24v 特殊电压订货中说明公称通径: 15---50 连接方式: 法兰连接(国家标准) 产品用途: 本电磁阀用于各种常温、高温、负压、低压、高压场合, 适用流体为蒸汽、热水、空气、油品及真空等管路; 广泛应用于医疗器械、橡塑机械、服装设备、干燥设备、制药、制冷、暖通空调、电镀涂装、食品饮料、自来水厂、环保水处理及真空设备等行业, 是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品。结构特点: 零压力亦能打开主阀, 低压差流量大, 适用范围广 阀芯密封能自动补偿, 提高阀的寿命与可靠性 特殊场合可持续长时间通电, 介质温度达220 液体、气体、油品可混合使用, 更加提高电磁阀的使用范围 阀盖采用螺纹连接, 拆装, 维修方便 不同的使用介质, 采用针对性的密封, 更加提高电磁阀合理性 经受二十年长期市场考验

技术参数型号参数	zbsf-1	zbsf-2	zbsf-1y		
工作压力 (mpa)	-0.1 ~ 1.6				
工作介质	空气、煤气、氮气	过热蒸汽、热气体	水、柴油、液体		
介质温度 ()	1/1y型: 60 2/2y型: 220				
电压/频 (v/hz)	ac:220v 50 hz/60hz、 dc:24v 其它规格可作特殊订货				
公称通径 (mm)	15	20	25	32	40
流量kv值(m3/h)	3.8	7.4	10.3	18.8	25.7
法兰标准	gb/t9113.1 – 2000 pn1.6 mpa				

功率	ac	32va(13w)	64va(44w)
	dc	20 w	30 w

特殊型号说明型号	zbsf-s带手动功能	bzbsf 防爆电磁阀
zcfq-10zcfq-15	手动开启、关闭、节省旁通 zbsf-x带远程信号反馈 反馈电磁阀启闭状态及介质流动情况的电信号	用于易燃易爆环境,防爆等级d11bt4、d11bt4 exm1/11t4 zbsf-k常开电磁阀 通电关闭、断电自动打开

安装尺寸公称通径 (mm)	h	d	d1	d2	b
15	115	198	95	65	14
20	115	200	105	75	16
25	125	225	115	85	16
32	150	240	140	100	18
40	160	250	150	110	18
50	190	270	160	125	20

亚德客型】：

调压阀：ar2000、br2000、br3000、br4000；

空气过滤器：af2000、bf2000、bf3000、bf4000；

油雾器：al2000、bl2000、bl3000、bl4000；

调压阀过滤器：afr2000、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐 bfr2000、bfr3000、bfr4000；

二联件：afc2000、bfc2000、bfc3000、bfc4000；

三联件：ac2000、bc2000、bc3000、bc4000。

【smc型】：

调压阀：ar2000-01、ar2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
ar3000-02、ar3000-03、ar4000-04、ar4000-06、ar5000-06、ar5000-10；

空气过滤器：af2000-01、af2000-02、af3000-02、af3000-03、af4000-04、af4000-06、af5000-06、af5000-10；

油雾器：al2000-01、al2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
al3000-02、al3000-03、al4000-04、al4000-06、al5000-06、al5000-10；

调压阀过滤器：aw2000-01、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
aw2000-02、aw3000-02、aw3000-03、aw4000-04、aw4000-06、aw5000-06、aw5000-10；

二联件：ac2010-01、ac2010-02、ac3010-02、ac3010-03、ac4010-04、ac4010-06、ac5010-06、ac5010-10；

三联件：ac2000-01、ac2000-02、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
ac3000-02、ac3000-03、ac4000-04、ac4000-06、ac5000-06、ac5000-10。

【山耐斯型】：

油雾器：sl200、sl300、sl400；

调压过滤器：sfr200、sfr300、sfr400；

二联件：sfc200、sfc300、sfc400。

【q系列】：

调压阀：qty-08、qty-10、qty-15、qty-20、qty-25、qty-40、qty-50；

过滤器：qsl-08、qsl-10、qsl-15、qsl-20、qsl-25、qsl-40、qsl-50；

油雾器：qiu-08、qiu-10、qiu-15、订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐
qiu-20、qiu-25、qiu-40、qiu-50。

39系列：394-08、394-15、394-25、395-08、395-15、395-25、396-08、396-15、396-25、397-08、397-15、398-25、399-08、399-15、399-25

电磁阀：4v110-06、4v210-08、4v310-10、4v410-15、4v120-06、4v220-08、4v320-10、4v420-15、4v130-06、4v230-08c、4v330-10c、4v430-15c、2v025-08、3v1-06、3v210-08、3v310-10、

tg251、

产品使用说明：

气压传动系统中，气源处理件是指空气过滤器、减压阀和油雾器，有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑（靠润滑脂实现润滑功能），便不需要使用油雾器！过滤度一般为50-75 μm ，调压范围为0.5-10mpa，如需过滤精度为5-10 μm ，10-20 μm ，25-40 μm ，及调压为0.05-0.3mpa，0.05-1mpa三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为空气过滤器、减压阀和油雾器。订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起，便成为过滤减压阀（功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样）。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾，则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之，这几个元件可以根据需要进行选择，并可以将他们组合起来使用。

空气过滤器用于对气源的清洁，订购热线：0577-62789961，150 6789 3380
易小姐可过滤压缩空气中的水分，避免水分随气体进入装置。

减压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入装置。

油雾器可对机体运动部件进行润滑，可以对不方便加润滑油的部件进行润滑，大大延长机体的使用寿命。

安装：

气源处理件使用说明：

1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐

2、压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。

3、给油器的使用方法：订购热线：0577-62789961，150 6789 3380 易小姐给油器使用jis k2213输机油（iso v g32或同级用油）。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小，9为油量最大。自9-0位置不能旋转，须顺时针旋转。

空气减压阀（调压阀）是气动系统用来减压和积压的压力控制元件。它采用进气节流减压，靠力的平衡和溢流稳压。要改变气路压力时，先拔出手轮，然后通过调解塑料手轮来获得规定范围内的任意压力。顺时针增大压力，逆时针降低压力。

a系列减压阀采用平衡式进气，带溢流装置，具有温压精度高，反应灵敏，锁紧牢固等优点，并能与其它起源处理产品自由组合。

本产品的品牌是SZHAN，型号是ZBSF-20，材质是铜，类型(通道位置)是二位二通，连接形式是法兰，属性是M