

栅栏式接线端子KV55C -10mm

产品名称	栅栏式接线端子KV55C -10mm
公司名称	乐清市博珑电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:康伟 型号:KV55C
公司地址	浙江乐清市翁洋工业区
联系电话	86 0577 62902009

产品详情

kv55c-b			
型号 : kv55c-b			
参考标准	ul		iec
额定电压	300v		750v
额定电流	20a		32a
导线线径	22-12awg		4.0mm ²
耐电压		ac2000v/min	
绝缘阻抗		500m /dc500v	
机械性能			
最大锁紧扭力		1.2n.m 10.6lb.in	
环境温度		-40 ° c~+105 ° c	
尺寸			
间距		10.0mm(.394")	
极数		2p-26p	
材质和电镀			
塑件		pa66 ul94v-0	

端子
螺丝

黄铜，0.8厚 镀锡
钢，m4 镀镍

极数	2	3	4	5	6	7	8
l(mm)	22.50	32.50	42.50	52.50	62.50	72.50	82.50
s(mm)	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00
极数	11	12	13	14	15	16	17
l(mm)	112.50	122.50	132.50	142.50	152.50	162.50	172.50
s(mm)	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00
极数	20	21	22	23	24	25	26
l(mm)	202.50	212.50	222.50	232.50	242.50	252.50	262.50
s(mm)	190.00	200.00	210.00	220.00	230.00	240.00	250.00

本产品的加工定制是是，品牌是康伟，型号是KV55C，应用范围是PCB，种类是端子(terminal)，接口类型是IDC，支持卡数是单卡，读卡类型是MD，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是防爆，工作频率是低频，接触件材质是黄铜，绝缘体材质是PA66，芯数是2-26，针数是2-6，线长是5-6 (mm)