

苯有毒气体报警器品质保障高标准检测 苯有毒气体泄漏仪稳定性好

产品名称	苯有毒气体报警器品质保障高标准检测 苯有毒气体泄漏仪稳定性好
公司名称	济南硕安电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:硕安 型号:RBK-6000-2
公司地址	济南市历下区化纤厂路7号4号楼1-1906室
联系电话	15966633939 15605413785

产品详情

苯有毒气体

报警器选型：根据您的

泄漏点数量选择报警器配置，每个泄漏点安装

一个探头，1-200个探头随意选配，安装仅需将主机与探头之间连线，具体如下介绍或咨询客服。

我们的苯有毒气体报警器不仅是为安检而准备的，更是为了生产、财产、人身的安全。

我们承诺：资质齐全，保证通过安检，保证实实在在检测报警解除安全隐患。

一、苯有毒气体报警器产品概述：

气体报警器=（气体报警控制器）+（多种气体探测器）构成报警系统，气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样，经内部单片机的数据处理后，能实时显示探测器的浓度、状态（声光报警）、物理地址等信息，并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能，可实时显示系统和子地址的故障部位和类型（声光报警）。

苯有毒气体报警器设计遵循国家标准与传统产品相比具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能，且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合，操作非常简单，整个产品设计采用集中控制，便于查询、维护。

二、苯有毒气体报警器功能特点

仪器采用先进的16位超低功耗嵌入式微控制器 128*64点阵超大液晶显示 用户可自行设置高低报警点 全中文菜单方便国内用户使用 苯有毒气体报警器首次报警时间显示功能 具有实时时钟功能 可更换的模块化传感器 苯有毒气体报警器自动校准功能,减小测量误差 报警记录自动存储1000条 备用电池非报警状态下可工作20小时以上,(用户选配) 苯有毒气体报警器标准4-20ma信号可直接接入工厂dcs系统(用户选配) rs485数字信号与工厂上位机连接(用户选配)

三、苯有毒气体报警器应用时的注意事项

苯有毒气体报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。

研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。

对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。

(3)探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。

(4)安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。

(5)苯有毒气体报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。

四、苯有毒气体报警器应用领域

hd-t独立式苯有毒气体报警器是专门用来检测可燃气体浓度的仪器,可对生产车间、市政管道、通讯坑道、电缆沟含量进行检测、可以有效的保障工作人员的生命安全。

本生产可广泛用于石油化工、冶金、焦化、生物制药、化肥、电力、公用事业等行业的毒性气体及氨气的检测与报警。

五、苯有毒气体报警器售后服务

1、免费保修服务:自产品安装之日起,12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。

2、技术支持服务承诺:我们将根据用户需要随时提供专业服务。只需要您拨打一个电话,剩余的事情将由我们来做,给您一个满意的答复。

3、保修期外收费服务:对已满一年全免费保质期,或因用户使用不当,人为损坏;私自移动、拆卸;自然灾害等不可抗力造成的产品故障,公司提供免费修理,只收取材料成本费。

济南硕安电子科技有限公司

——气体报警器生产厂家客服qq:2246306365

关于发票税率说明商品标价均为未税价，如需发票需要另交税额（普通发票需增加5个百分点，增值票需加15个百分点）关于运费说明所售出商品默认发圆通、韵达快递，圆通韵达不到的可以联系客服发申通，如需发顺丰和ems需要联系客服补差价不包邮地区：新疆 西藏（具体计费标准详询客服）

本产品的加工定制是是，品牌是硕安，型号是RBK-6000-2，测量范围是0-1000ppm，测量对象是有毒气体，测量精度是 $\pm 5\%F.S$ ，功率是10（w），分辨率是0.1ppm，尺寸是250*240*90（mm），重量是3（kg）