

# 丁基预硫化橡胶板 防腐衬里橡胶板 衬胶施工

产品名称	丁基预硫化橡胶板 防腐衬里橡胶板 衬胶施工
公司名称	林州市诚鑫防腐设备材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:丁基橡胶 颜色:黑色 用途:防腐衬里
公司地址	姚村镇东张村
联系电话	18637233788

## 产品详情

我公司生产的cyj预硫化/自硫化丁基橡胶衬里系列材料，最大优点是克服了未硫化橡胶板不能衬大型设备、不能现场施工的缺点和与金属内应力变型的不足；并且耐腐蚀性能、粘结力强和延伸性好，不脱层。是化学工业、制药、有色冶金、食品加工等工业中一种优良的防腐衬里材料。

我公司所售产品，都可向客户免费提供施工技术支持服务，为客户培养技术人员。

我公司独有衬预硫化橡胶板衬里技术，多年来承接各种设备的橡胶防腐衬里工程，深受客户信赖。

cyj预硫化丁基橡胶板性能指标：

性能	单位	指标
产品规格	mm/m	2mm、3mm、4mm、5mm
体积密度	g/cm <sup>2</sup>	1.48 ( ± 0.05 )
硬度	绍尔a度	60 ( ± 5 )
拉扯伸长率	%	350
拉扯永久变形率	%	30
扯伸强度	mpa	4
与金属结合强度	n2.5/cm <sup>2</sup>	60-80
适用温度		-30--100
耐腐蚀系数	硫酸 < 50%	耐
( < 100 )	磷酸 < 85%	耐
	盐酸 < 50%	耐
	氢氟酸 < 5%	耐

氟硅酸 < 15%	耐	
谷氨酸 < 10%		耐
氢氧化钠 < 25%		耐
氯化钠 < 5%		耐
氨水 < 26--28%		耐
氯化铵 < 25%		耐

本产品的材质是丁基橡胶，颜色是黑色，用途是防腐衬里，产地/产商是河南，型号是多种，产品等级是一级，性能是耐酸碱