

台湾巨光遥控卷闸门机卷闸门机黑马HM-600B带遥控

产品名称	台湾巨光遥控卷闸门机卷闸门机黑马HM-600B带遥控
公司名称	佛山市奥尔卡特门控机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:开门机 品牌:台湾巨光 材质:复合材质
公司地址	广东佛山市禅城区澜石镇魁奇1路汇博华庭B座11号 主营：平移门..
联系电话	86-075783811515 18948983115

产品详情

jgz-350b

tj-200b

tj鐵甲系列雙限位裝置

能實現軟停止，防止沖頂，複合式傳動結構，精度達1.5厘米，調節方便，控制門距高。鏈輪傳動傳動效率高，防斷器榮獲國家專利認證，當鏈條意外斷裂，該裝置自動鎖死，防止卷門自由下落，，經濟可靠。剎車裝置採用增強纖維，摩擦系數高，在高速、高負荷條件下制動平穩，噪音低、磨損小。鐵甲技術參數：

model	maxelevated	elevating	runningspeed	voltage	power	current	protection level
型号	額定提	speed	of the gear	電壓(v)	功率(w)	電流(a)	防護等級
	升質量(kg)		卷筒				

		門體運 行速度(m/s)	轉速(r/min)				
tj-200b	200	0.067	6.8	220	120	1.4	b
tj-500b	500	0.067	6.7	220	370	2.6	b

hm-600b

黑馬系列產品特點：

黑馬系列門機是巨光公司最新推出的一款性價比高的產品；以實用、耐用、經濟實惠作為產品的賣點，讓更多用戶能夠買得起用得起。該系列產品在感恩節前後推出；是“巨光十年，真情巨獻”，真誠回顧消費者的實際表現。

技術參數：

model 型号	maxelevated 額定提 升質量(kg)	elevating speed 門體運 行速度(m/s)	runningspeed of the gear 卷筒 轉速(r/min)	voltage 電壓(v)	power 功率(w)	current 電流(a)	protection level 防護等級
hm-600b	500	0.067	6.7	220	370	2.6	b

jg-350a

j&g系列齒輪電機功能：

雙限位裝置 防止沖頂.複合式傳動結構，精度達1.5厘米，調節方便，控制門距高。

齒輪傳動 傳動平穩，噪音低，強度高，安全性能好，安裝使用方便。

剎車裝置 採用增強纖維，摩擦系數高，在高速、高負荷條件下制動平穩，噪音低、磨損小。

控制部分 採用交流接觸器，具有節能，觸頭不振顫、不漏磁、無溫升、無噪音、免維護等突出特點，适用于頻繁啓動和控制。

六极电机 採用聚脂漆包銅線，電流容量大，控制部份更穩定。

電機技術參數：

model 型号	maxelevated 額定提 升質量(kg)	elevating speed 門體運 行速度(m/s)	runningspeed of the gear 卷筒 轉速(r/min)	voltage 電壓(v)	power 功率(w)	current 電流(a)	protection level 防護等級
jg-250a	250	0.067	6.7 r	220	150	1.8	b
jg-350a	350	0.048	4.9	220	180	2.1	b
jg-500a	500	0.067	5.9	220	370	2.6	b

jg-600b

j&g系列鏈輪機電機功能：

雙限位裝置 防止沖頂，複合式傳動結構，精度達1.5厘米，調節方便，控制門距高。

鏈輪傳動 傳動效率高，防斷器榮獲國家專利認證，當鏈條意外斷裂，該裝置自動鎖死，防止卷門自由下落，經濟可靠。

剎車裝置 採用增強纖維，摩擦系數高，在高速、高負荷條件下制動平穩，噪音低、磨損小。

控制部分 採用交流接觸器，具有節能，觸頭不振顫、不漏磁、無溫升、無噪音、免維護等突出特點，适用于頻繁啓動和控制。

六极电机 採用聚脂漆包銅線，電流容量大，控制部份更穩定。

電機技術參數：

model 型号	maxelevated 額定提 升質量(kg)	elevating speed 門體運 行速度(m/s)	runningspeed of the gear 卷筒 轉速(r/min)	voltage 電壓(v)	power 功率(w)	current 電流(a)	protection level 防護等級
jg-250b	250	0.059	6	220	150	1.8	b
jg-350b	350	0.055	5.6	220	180	2.1	b
jg-600b	600	0.056	4.95	220/380	370	3.1/0.95	b
jg-1000b	1000	0.058	4.6	220/380	550	5.8/1.4	b
jg-1500b	1500	0.063	5	380	750	1.75	b

六極電機結構圖

jgr-303

jgr-303遙控器：

- 1、采用三态多位編解碼技術設計，安全保密性高。
- 2、發射器采用穩頻設計，性能可靠，不用時自動斷電，省電節能。
- 3、遙控距離遠，空曠地距離 85米。
- 4、內設常開、常閉轉換插針，方使用戶選擇。
- 5、獨特的外形設計，高貴典雅，彰顯時尚完美。

本产品的产品类别是开门机，品牌是台湾巨光，材质是复合材质，复合材质是高分子材料，开关类型是遥控，制作工艺是铸造，特殊用途是自动，使用范围是商铺，质量等级是优质，安全等级是A级，水密性是良好，硬度是强，颜色是银我以，产地是广东，加工定制是否，是否外贸是是，遥控电动门是闸门通用型电动卷闸门机