

R12MM带开关电位器 单联碳膜 平脚电位器B10K B50K 旋转电位器

产品名称	R12MM带开关电位器 单联碳膜 平脚电位器B10K B50K 旋转电位器
公司名称	东莞市银隆电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YL 型号:R12带开关旋转电位器
公司地址	东莞市虎门镇金洲第二工业区
联系电话	18922937721

产品详情

电气特性全阻值:500 -1m 全阻值公差:± 20%阻抗特性型式:a,b,c,d杂音:less than 100mv at 20 mmc.绝缘阻抗:more than 10m at dc 250v耐电压:1 minute at ac 250v残留阻值:term.1~2:less than 10 term.2~3:less than 10 同步误差(双联):-40db~0db ± 3db额定电压b线性:10mm,15mm:ac 100v 20mm,25mm:ac 200v 30mm:ac 250v其它线性:10mm,15mm:ac 50v 20mm,25mm:ac 150v 30mm:ac 200v额定功率(单联/双联)b线性:10mm,15mm:0.05w/0.025w 20mm,25mm:0.1w/0.05w 30mm:0.2w/0.1w其它线性:10mm,15mm:0.025w/0.012w 20mm,25mm:0.05w/0.025w 30mm:0.1w/0.05w机械特性作用力:5~200 gf.cm中心脱出力:10~400 gf.cm止动强度:3.0kgf.cm min(from the base level to a point of 2mm)滑柄水平晃动量:2(2x1)/20mm max.(l:level length both sides)水平推拉强度:3.0 kgf min. at 5sec.耐久性能旋转寿命:10000 cycles

本产品的加工定制是是,品牌是YL,型号是R12带开关旋转电位器,种类是带开关,用途是功率,材料是碳膜,性能是小型,阻值调节方式是旋转式,阻值变化方式是X式(直线式),标称阻值是500 -1M,额定功率是0.05(W),阻值允许偏差是± 20(%),滑动噪声是100m(V),分辨率是100(%),零位电阻是0(),接触电阻是1-10(),绝缘电阻是10(M)