

顺源新研制高科技堵水气囊闭水堵管道封堵器低价格上市了

产品名称	顺源新研制高科技堵水气囊闭水堵管道封堵器低价格上市了
公司名称	枣强县顺源桥梁配件厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 形状:圆柱 直径:50mm—3000mm
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	86-03188051988 18831862622

产品详情

打样产品

提醒事项：以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！

此信息中的价格没有标准，具体价格请咨询客服！！！感谢您的配合！

产品实拍

橡胶水堵

充气芯模

产品的使用方法

- 1、准备：先将橡胶闭水堵充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。用打气泵向橡胶闭水堵充气，气压不得超过0.15map，检查气囊是否漏气。
- 2、打开管道口，将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置，然后向管道封堵器充气，充气至适宜的压力为好（一般是0.25mp）。注意，管道封堵器要避免放在立管管件接头处，原因：
 - （1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。
 - （2）以免管道封堵器向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，管道封堵器会被打破。
 - （3）对于市政排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。
 - （4）各种规格的管道封堵器必须在相应的管道内使用，不能以小代大。
- 3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
- 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。
- 5、在搬运气囊过程中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。
- 6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至标准气压，等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。

工厂生产车间及作业图片

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆柱，直径是50mm—3000mm，使用压力是0.06MP