

耐高温不变形烫平带-烫平机传送带-烫平机导向带-烫平机皮带

产品名称	耐高温不变形烫平带-烫平机传送带-烫平机导向带-烫平机皮带
公司名称	开发区普尔织造厂
价格	面议
规格参数	材质:涤纶 类型:烫平输送带 品牌:普尔
公司地址	江苏泰州市海陵区医药高新技术产业开发区
联系电话	86 0523 86169224 13382550018

产品详情

品名:普尔烫平机带【熨平机带】【折叠机带】

材质:有耐高温高强大化纤.棉化纤混纺.全棉.网络丝.100%聚脂

规格:50mm75mm100mm150mm200mm 300mm(可根据客户指定生产)

密度:1260g/m² 厚度:2.0mm-2.5mm 延长率 1.5%(已经260 热定型加工)

工作温度:180 以下

烫平传送带种类:白色扁平带按烫平机型号定带子长度用不锈钢接卡扣连接

烫平机带主要功能特性:

一、耐温:280 °c, 透气、耐热、寿命长二、经280 高温定型, 烫平机带受热后不拉长, 不收缩, 尺寸稳定

三、接口处接卡扣接合牢固, 不破头【有国产进口接头卡扣供用户选用】四、本带不跑偏, 不破边五、本带经过静电处理, 使用时无静电六、规格: a:宽度:50mm-200mm b:厚度:2.0mm--2.5mm

本厂可以定做各种规格型号的烫平机、折叠机传送带, 宽度30~200毫米, 也可以购买整盘(100)m, 导向带为12~19毫米(每盘100)米, 价格合理、质量可靠。我厂生产的普尔熨平带可供宽度为50mm-200mm, 主要适用于烫平机传送床单、被套、台布、线毯等织品。备有大量现货, 欢迎广大用户来人来电洽谈选购。

所属分类: 机械行业.整熨洗涤设备.整熨设备及配件.工业皮带

还可供应印染导布带,尼龙导布带,印刷机带,全棉锭带,化纤锭带,尼龙织带,工艺带,牵引带,封车带,吊装带,尼龙吊带,酸洗吊带,软性吊带,背包带,包边带,洗线带,电脑织字带,背包带,针织罗纹带,钩边带,松紧带,防滑带,绒面带,反光织带,凹凸带,色织装饰带,子母带,人字带,帆布腰带,尼龙绳,启动拉绳,引擎绳,起东绳,安全清洗绳,安全绳,登山绳,拔河绳,立杆绳,水平绳,工艺绳,吊绳,船用缆绳.

本产品的材质是涤纶,类型是烫平输送带,品牌是普尔,适用机械是烫平等洗涤机械,型号是150CM,规格是150CM,耐高温不变形是1.1