

新PP/加纤/50% 一级

产品名称	新PP/加纤/50% 一级
公司名称	东莞市樟木头瑞丰塑胶原料经营部
价格	面议
规格参数	级别:一级 形态:颗粒 颜色:黑色
公司地址	广东 东莞市 樟木头镇塑胶市场第四期1栋39号
联系电话	076982975520 13560867387

产品详情

英文名称:polypropylene 比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220

干燥条件: --- 聚丙烯是继尼龙之后发展的又一优良树脂品种,它是一种高密度、无侧链、高结晶必的线性聚合物,具有优良的综合性能。未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻。透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬。物料性能 密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆,不耐模易老化.

适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 成型性能 1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解. 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形. 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形

4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.技术参数 以itw formex gk-10为例,介绍pp片的技术参数:

本产品的级别是一级,形态是颗粒,颜色是黑色