

PBT/防火 加纤15% 无卤 齿轮专用料

产品名称	PBT/防火 加纤15% 无卤 齿轮专用料
公司名称	东莞市三鑫塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	级别:特级 形态:颗粒 颜色:白色
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶原料市场塑通四路469-471号
联系电话	13763135702 13790415281

产品详情

产品物性

pbt 4830 4830 pbt , pbt b4500中粘度级 , 用于挤出薄膜医用包装 , 以及薄壁型材 , 管材 , fda 食品认证

pbt b4406g4特性 : 玻纤增强注射级 , 阻燃 , 良好的尺寸稳定性和长期电绝缘耐热老化性能等。用于插入式连接器 , 线圈支架 , 灯组件 , 电动机部件 , 汽车电器系统等。

pbt b4406g6特性 : 玻纤增强注射级 , 阻燃 , 良好的尺寸稳定性和长期电绝缘而热老化性能。用于插入式连接器、线圈支架、灯组件、电动机部件、汽车电器系统

pbt 420seo特性 : 30%玻纤增强、ul94 v-0/5v 切边机、食物搅拌机、马达定子、开关等

pbt 4815 特性 : 含有玻纤15% , 强度大 , 成型容易 , 难燃等级达1/8inch,ul 94v-0。应用:连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。

pbt 4830 特性 : 含水量有玻纤30% , 强度大 , 耐热性佳 , 难燃等级达1/8inch ul 94v-0。应用 : 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、天关、电视机零件、整流器。

pbt 4130 特性 : 含水玻纤30% , 强韧耐热性佳 , 可长期使用于高温环境中 , 难燃等级达1/32inch,ul 94v-0 , 应用 : 连接器、冷却风扇、插座、线圈轴、汽机车零件、开关、电视机零件、整流器。

pbt/2002-2主要性能 :

润滑剂，流动性中等，可加工性良好，一般目的。重要参数：熔流率：20g/10min密度:1.31 g/cm³吸水率:0.09 %成型收缩率:1.9 %缺口冲击强度:5 拉伸强度:60 mpa;

pbt/3200 主要性能：15%玻纤，可加工性良好。重要参数：熔流率：26g/10min密度:1.41 g/cm³吸水率:0.17 %成型收缩率:0.9 %缺口冲击强度:5 拉伸模量:5520 mpa;

pbt/3200-2 主要性能：15%玻纤，润滑剂，经润滑，可加工性良好，一般目的。重要参数：熔流率：26g/10min密度:1.41 g/cm³成型收缩率:0.6 %断裂伸长率:3.5 %弯曲强度:150 mpa弯曲模量:5200 mpa;

pbt/3300d主要性能：30%玻纤，可加工性良好，耐化学性良好，良好的电气性能，一般目的。重要参数：熔流率：16g/10min密度:1.53 g/cm³成型收缩率:0.9 %断裂伸长率:2.0 %弯曲强度:210 mpa弯曲模量:9700 mpa;

pbt/3316ct主要性能：50%玻璃\矿物，阻燃剂，可加工性良好，阻燃性能。重要参数：密度:1.81 g/cm³成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:8 拉伸强度:82 mpa弯曲强度:135 mpa;

pbt/4602z nc主要性能：耐化学性良好，耐气候影响性良好。重要参数：密度:1.25 g/cm³吸水率:0.45 %成型收缩率:1.95 %弯曲强度:45 mpa弯曲模量:1400 mpa;

pbt/4612r主要性能：7%玻纤，尺寸稳定性良好，良好的成型性能，韧性良好，抗撞击性高，耐化学性良好，吸潮性差。重要参数：密度:1.3 g/cm³吸水率:0.45 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:13 拉伸强度:45 mpa;

pbt/6500 bk主要性能：30%玻璃\矿物，可加工性良好，良好的表面光洁度。重要参数：熔流率：22g/10min密度:1.55 g/cm³吸水率:0.19 %成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:2.2 %弯曲强度:180 mpa;

pbt/j600主要性能：40%玻璃\矿物，光泽高，抗弯曲，良好的表面光洁度。重要参数：熔流率：11g/10min密度:1.62 g/cm³吸水率:0.4 %缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:95 mpa断裂伸长率:2.1 %;

pbt/3300 主要性能：30%玻纤，可加工性良好，耐化学性良好，流动性高。重要参数：熔流率：16g/10min密度:1.53 g/cm³吸水率:0.16 %缺口冲击强度:7.5 拉伸模量:9650 mpa断裂伸长率:2.0 %;

pbt/3300-2 主要性能：30%玻纤，润滑剂，经润滑，良好的电气性能，耐化学性良好，可加工性良好，流动性高，一般目的。重要参数：熔流率：16g/10min密度:1.53 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:7.5 拉伸强度:130 mpa;

pbt/4302主要性能：30%玻纤，抗弯曲，良好的表面光洁度，良好的流动性。重要参数：密度:1.49 g/cm³吸水率:0.15 %成型收缩率:0.4 %断裂伸长率:2.8 %弯曲强度:190 mpa;

pbt/2302g1/20特性备注：高光泽,20%玻纤增强。重要参数：密度:1.47 g/cm³吸水率:0.4 %缺口冲击强度:8.5 拉伸强度:135 mpa断裂伸长率:3 %.

本公司供应产品目录

- 1.供应pbt美国ge防火阻燃级357m、357u,357 (ul94 v-0) ；
- 2.供应pbt日本东丽1401x34;1101g-30,30%gf增强,标准型号; 310seo-1001、 dr48-111、 dr48-7001,1401x06、 pbt日本东丽 1494x02 非增强级，v-0 ；
- 3.供应pbt台湾新光30%玻纤防火级d202g30,e202g30， d202g30， d201g30 ； 15%玻纤强化防火级d202g15， e202g15， d202g15 ； 4830， 4886、 4883， 3883、 3803、 5115、 5130、 5630、 6730,d201、 f201、 1120g6、 1403g

6 ;

4.供应pbt台湾长春阻燃级 (ul94v-0) : 4115、4815 (玻纤15%) , 4120、4820 (玻纤20%) , 4130、4830 (玻纤30%) , 4140 (玻纤40%) ; 阻燃级1100-211m ; 一般级1100 ;

5.供应pbt日本宝理玻纤增强难燃级70g15,70g20,70g30(gf15%,20%,30%) ; 玻纤增强阻燃级3316 , 3116 , 3216 , 3226 , (gf7.5 , 15% , 20% , 30% , ul94 v-0) ;

6.供应pbt日本三菱工程5010gt15,5010gn1-30 ;

7.供应pbt德国巴斯夫玻纤增强阻燃级b4406g4 , b4406g6 ; 中粘度食品级b4500 (fda食品认证) ;

8.供应pbt美国ge玻纤增强阻燃级420seo (30%) ,dr48 (17%) (ul94 v-0/5v) ; 1760e-bk1144;1102-bk1066,4521-bk1066;357u-bk1066,357u-1001,364-gy8913,430-8433,430-bk1066 , 430-6187; 434hr-bk1066 , 508r-8433,508-1001,508-bk1066,k3501-1001,dr51-109.

本产品的级别是特级 , 形态是颗粒 , 颜色是白色